

FLASH 160



certificazioni - certifications

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP**
COSMOS

FLASH 160
SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 16139
The tests has been carried out according to table 1 of EN 16139

SU RICHIESTA / ON REQUEST
Versione scocca ignifuga conforme alla UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance with UNI9177 - fire reaction class 1

FLASH 160

Design: OMP R&D

Sedia 4 gambe e sgabello con telaio in ferro nelle finiture cromato e verniciato, schienale in polipropilene caricato fibre di vetro con e senza braccioli, braccioli in polipropilene caricato fibra di vetro. Sedile da tappezzare in polipropilene e sottosedile con fissaggio a scatto senza uso di viti in polipropilene, piedini fissi in polipropilene.

Versione slitta in filo Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (materiale per cromo) piegato e saldato a MIG.

Finitura slitta: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero o bianco con spessore medio di 50 micron.

Nella versione sgabello 4 gambe, le anteriori e le posteriori sono in tubo tondo Ø 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI 10305-3, il fissaggio della scocca è realizzato con lamiera da 15 mm spessore 3 mm. Il poggipiedi è in tondino Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (materiale per cromo) piegato e saldato a MIG.

Versione girevole: scocca in tubo tondo Ø 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI 10305-3. Piastra con leva a gas per la regolazione dell'altezza del sedile.

Colonna a gas Ø 50 cromata. Base 5 razze di diametro 540 mm, realizzata in tubo tondo Ø 22 spessore 1,5 mm e tubo Ø50 sp. 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Il coprisaldatura è in polipropilene colore nero.

Ruote in polipropilene Ø 50 perno Ø 11.

Trave in metallo dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron. Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero. Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

4-Leg chair and stool with metal frame in chromium-plated and painted finishes, fibreglass filled polypropylene backrest with and without arms, fibreglass filled polypropylene arms. Polypropylene seat (requires upholstery) and polypropylene seat outer with snap fitting (no screws), fixed polypropylene feet. Sled version in bent wire-welded steel rod Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (for chromium plating), MIG welded. Sled finish: chromium-plated, average thickness 5 micron, epoxy-polyester coated, colours embossed black or white average thickness 50 micron.

In the stool version with 4 legs, the front and rear legs are made of tubular steel Ø 16 mm, thickness 2 mm, in compliance with UNI 10305-3, shell fastening in 15 mm sheet metal, thickness 3 mm. The footrest is made of bent steel rod Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (for chromium plating), MIG welded.

Swivel version: shell in round tube Ø 16 mm, thickness 2 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Plate with gas lever for seat height adjustment.

Chromium-plated Ø 50 gas column. 5-star base, diameter 540 mm, in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, and tube Ø 50, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Black polypropylene weld cover.

Polypropylene wheels Ø 50 pin Ø 11.

Bench version: tubular shell, tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm in compliance with UNI 10305-3 standard.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coated, average thickness 50 microns.

Metal leg with 5 micron chromium-plated finish or 50 micron epoxy-polyester coating, black or embossed grey, with black polypropylene feet.

Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP02
Arancione
Orange



PP3020
Rosso
Red



PP06
Pistacchio
Pistachio



PP07
Grigio cemento
Cement grey



PP08
Blu
Blue

parti in metallo - metal part



AC37
Acciaio verniciato
alluminio goffrato
Aluminium embossed
painted steel



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel




AC01
Cromato
Chromium plated


FLASH 160




FLASH 160 4 LEGS



FLASH 160 SLED




FLASH 160 SWIVEL VERSION





FLASH 160 4 LEG STOOL



FLASH 160 BENCH

