

MOVIE 550



MOVIE 550

Design: OMP R&D

Sedile e schienale in polipropilene. Bracciolo a sbalzo in polipropilene.

Carter sottosedile in polipropilene caricato fibra di vetro.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile e schienale ignifugo. Nella versione 4 gambe possibilità di avere agganci tra sedia e sedia in tondino Ø 5 mm cromato da fissare al sottosedile. I puntali sono in polipropilene colore nero.

Gambe anteriori, posteriori, struttura sottosedile e telaio slitta in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Impilabilità massima: 6 sedie al suolo.

Carrello verniciato in epossì-poliestere nero per trasporto massimo 10 sedie disponibile a catalogo.

Struttura sedile e supporto schienale del telaio cantilever in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 2,5 mm in ASF420 secondo norma UNI 10305-3. Piedini polipropilene colore nero nella versione cantilever.

Versione sgabello: gambe anteriori, posteriori e struttura sottosedile in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Poggiapiedi in tondino Ø 11 mm.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossì-poliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Versione girevole: scocca in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Piastra con leva a gas per la regolazione dell'altezza del sedile. Colonna a gas Ø 50 cromata.

Base 5 razze in alluminio pulito Ø 660. Ruote in polipropilene Ø 50 perno Ø 11.

Versione panca: scocca con o senza braccioli in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Trave in metallo verniciato dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossì-poliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron. Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossì-poliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

Polypropylene seat and backrest. Polypropylene cantilevered armrest.

Fibreglass filled polypropylene seat outer cover.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat and backrest can be supplied in fireproof version. In the 4-leg version, possibility of chromium-plated Ø 5 mm steel rod seat connection hooks for fixing to seat outer. Black polypropylene end-pieces.

Front and rear legs, seat outer structure and sled frame in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Maximum stackability: 6 chairs on floor.

Black epoxy-polyester powder coated trolley for transporting maximum 10 chairs, available from catalogue.

Seat structure and backrest support of cantilever frame in round tube Ø 22 mm, thickness 2.5 mm, in ASF420 in compliance with UNI 10305-3 standard. Black polypropylene feet in cantilever version.

Stool version: front and rear legs and seat outer structure made of round steel tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Footrest made of steel rod Ø 11 mm. Frame finish: chromium plating, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Swivel version: shell in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Plate with gas lever for seat height adjustment. Chromium-plated Ø 50 gas column. 5-star base in Ø 660 polished aluminium. Polypropylene castors Ø 50 pin Ø 11.

Bench version: shell with or without armrests in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet. Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.

MOVIE 550

Design: OMP R&D

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP03
Bordeaux



PP07
Grigio cemento
Cement grey



PP11
Antracite
Anthracite

parti in metallo - metal parts



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC37
Acciaio verniciato
alluminio goffrato
Aluminium embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated



AC36
Acciaio verniciato
soft chrome
Soft chrome painted
steel

solo per panca - only for bench

parti in alluminio - aluminium parts



AL07
Alluminio pulito
Polished
aluminium



Rete nera
Back mesh



Rete bianca
White mesh

* optional: colori rete - mesh colours

* Per la disponibilità dei componenti "optional" preghiamo di contattare l'Ufficio Commerciale di Omp Group.
For availability of the optional components, please contact the Omp Group Sales Department.

certificazioni - certifications

MOVIE 550 SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Carico statico verticale schienale
Vertical load on back rest

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 16139
The tests has been carried out according to table 1 of EN 16139

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Prove eseguite secondo prospetto 1 della UNI 10977
The tests has been carried out according to table 1 of UNI 10977

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance with UNI9177 - fire reaction class 1

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP**
COSMOB

MOVIE 550 VERSIONE CANTILEVER / CANTILEVER VERSION

EN 1022
Sedute da casa - Stabilità
Domestic Seatings - Stability

EN 16139
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Carico statico verticale schienale
Vertical static load on back


Fatica sedile-schienale
Seat and back durability test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test


- 01.**
Sedile e schienale in polipropilene
Polypropylene seat and backrest
- 02.**
Bracciolo a sbalzo in polipropilene
Polypropylene cantilevered armrest
- 03.**
Telaio cromato
Chromium-plated frame
- 04.**
Versione tappezzabile
Version for upholstery
- 05.**
Versione rete
Mesh version
- 06.**
Agganci
Linking device
- 07.**
Bracciolo panca
Bench armrest
- 08.**
Carrello
Trolley
- 09.**
Impilabilità su carrello fino a 10 sedie
Stacking 10 chairs on a trolley
- 10.**
Tavoletta scrittoio
Writing tablet




MOVIE 550




MOVIE 550 4 LEGS




MOVIE 550 4 LEGS WITH ARMS



MOVIE 550 4 LEGS FOR UPHOLSTERY




MOVIE 550 4 LEGS WITH ARMS FOR UPHOLSTERY







MOVIE 550 SLED WITH ARMS




MOVIE 550 CANTILEVER WITH ARMS



MOVIE 550 4 LEGS WITH CASTORS




MOVIE 550 SWIVEL




MOVIE 550



MOVIE 550 STOOL




MOVIE 550 BENCH





MOVIE 550 4 LEGS - MESH BACK



MOVIE 550 SWIVEL - MESH BACK

