

09/2019

**KIT SEDUTE
COLLETTIVITÀ
COMMUNITY
CHAIR KITS**



onp GROUP

**KIT SEDUTE
COLLETTIVITÀ
COMMUNITY
CHAIR KITS**

In un lavoro lungo e laborioso come un catalogo sono i dettagli a fare la differenza. Al fine di innalzare costantemente il livello delle proprie performance OMP si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e migliorie ai prodotti presentati in questo catalogo, in qualunque momento e senza l'obbligo di preavviso.

Le misure sono da intendersi solamente indicative. Per conoscere codici, prezzi, disponibilità del prodotto, finiture, accessori e tutte le altre informazioni tecniche invitiamo a consultare il Configuratore Commerciale alla pagina **www.ompchairs.com**, dove con una ricerca personalizzata si avrà accesso alle informazioni in modo rapido e preciso.

Le foto dei prodotti tappezzati sono intese unicamente a titolo dimostrativo per il prodotto finito.

In a long and laborious work as a catalogue the details make the difference. To increase the level of its performance OMP reserves the right to alter and improve the products shown in this catalogue, in every moment and without notice.

*Nevertheless the sizes are all indicative. For codes, prices, availability of products, finishing, accessories and further technical information please consult the Commercial Configurator area on **www.ompchairs.com**.*

With a customized research it will be possible to view briefly and precisely all the information.

Photos with upholstered products are to be intended only for demonstration purpose for the finished product.

INDICE

TABLE OF CONTENTS

IN ORDINE DI APPARIZIONE IN ORDER OF APPEARANCE

KLC 720	4
OUTLINE 610	10
HEIR 320	14
LOTUS 710	18
BRIDGET 812-811-810	24
ARROW 410	38
GOBI 420	44
CLASS 100	50
AKTIVA 120	58
FLASH 160	66
MONO 170	70
CLIP 200	76
PLOP 230	82
I-FLEXX 450	84
STAR 500	88
MOVIE 550	100
REPLAY 560	108
REWIND 570	116
RESTART 580	124
ARKUA 700	132
COOL 790	134
FRIEND 760	138
BRIDGE 850 - 870	140
TWIN 900	144
WEB 950	154
REDONDA 956	156
HOLES 955	158
NET 960	160
WEB 951 WOOD	162

IN ORDINE ALFABETICO IN ALPHABETICAL ORDER

AKTIVA 120	58
ARKUA 700	132
ARROW 410	38
BRIDGE 850 - 870	140
BRIDGET 812-811-810	24
CLASS 100	50
CLIP 200	76
COOL 790	134
FLASH 160	66
FRIEND 760	138
GOBI 420	44
HEIR 320	14
HOLES 955	158
KLC 720	4
I-FLEXX 450	84
LOTUS 710	18
MONO 170	70
MOVIE 550	100
NET 960	160
OUTLINE 610	10
PLOP 230	82
REDONDA 956	156
REPLAY 560	108
RESTART 580	124
REWIND 570	116
STAR 500	88
TWIN 900	144
WEB 950	154
WEB 951 WOOD	162

KLC 720



KLC 720

Design: Alegre Design

Monoscocca in polipropilene caricato fibra di vetro. Versione girevole: supporto centrale in alluminio pressofuso pulito o verniciato con polveri epossipoliestere, spessore medio 50 micron. Supporto tavoletta composto da tubo Ø25 mm spessore 1,5 mm, e tubo centrale Ø40 mm spessore 2 mm secondo normativa UNI EN10305-3:2003, saldato a MIG. Il supporto per la tavoletta può avere due altezze, 23 o 28 cm, riferiti alla quota di spazio utile tra seduta e sotto tavoletta. La versione da 23cm ha come optional un carter coprente in polipropilene caricato fibra di vetro. Tavoletta in polipropilene caricata fibra di vetro, ripiano sotto sedia e porta IPAD in polipropilene. Colonna gas Ø50 mm. La base a 5 razze è in alluminio pressofuso, la base a 6 ruote è in nylon caricato fibra di vetro grigio chiaro o antracite, con colonna girevole ed ha uno spazio utile di 23 cm in altezza.

Versione 4 gambe: piedini in polipropilene bianchi o neri. Gambe in tubo tondo Ø 18 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI 10305-3; saldatura a MIG. Finitura cromata con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliestere nero o bianco con spessore medio di 50 micron. Impilabilità massima: 5 sedie. Versioni slitta o sgabello: filo Ø11 mm FE360 E4FT-A6 CR (materiale per cromo) piegato e saldato a MIG; cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliestere di colore nero e bianco con spessore medio di 50 micron. Impilabilità massima: 5 sedie.

Fibreglass-filled polypropylene one-piece shell. Swivel version: The central support is made of die-cast aluminium and can be plain or epoxy-polyester coated, average thickness 50 micron. The tablet arm support is made of tubular steel Ø25 mm, thickness 1.5 mm, and central tube Ø 40 mm, thickness 2 mm, in compliance with UNI EN10305-3:2003. MIG welded. The support for the tablet can have two heights, 23cm or 28 cm, referred to the useful space between seat and under tablet. The 23cm version has as optional a cover in polypropylene with fibreglass. The tablet is in polypropylene loaded with fibreglass.

The IPAD holder below the seat is made of PP. Gas column diameter 50 mm. 5-star die-cast aluminium base. "Edu basket" base with 6 castors made of fibreglass-filled nylon, with revolving column of 23 cm height. 4-leg version: feet are made of polypropylene, legs in tubular steel Ø 18 mm, thickness 2 mm, in compliance with UNI 10305-3. MIG welded structure. 4-leg chair with or without armrest with chromium-plated finish, average thickness 5 micron, epoxy-polyester coated, average thickness 50 micron. Maximum stackability: 5 chairs. Sled or stool versions are in bent wire-welded steel rod Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (for chromium plating), MIG welded. Sled/stool finish: chromium-plated, average thickness 5 micron, epoxy-polyester coated, average thickness 50 micron. Maximum stackability: 5 chairs.

colori plastiche scocca e portaoggetti - shell and object holder plastic colours



PP11
Antracite
Anthracite



PP21
Grigio perla
Pearl grey



PP33
Arancio carota
Carrot orange



PP20
Bianco
White



PP557C
Verde acqua
Light green



PP1345C
Giallo
Yellow



PP551C
Azzurro
Sky blue

colori plastiche base basket - basket base plastic colours



PP11
Antracite
Anthracite




PP21
Grigio perla
Pearl grey

parti in metallo - metal parts



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC20
Acciaio verniciato
bianco goffrato
White embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium
plated

parti in alluminio - aluminium parts



AL40
Grigio piombo
fine textured
Lead grey
fine textured




AL41
Grigio luce
fine textured
Light grey
fine textured


KLC 720



KLC 720 EDU BASKET BASE




KLC 720 EDU 5 STAR BASE







KLC 720 4 LEGS




KLC 720 4 LEGS WITH ARMS




KLC 720 SLED




KLC 720 CANTILEVER



KLC 720 SLED STOOL



KLC 720 4-LEG STOOL



01.
 Scocca in polipropilene
 caricata fibra vetro
*Monoshell made
 of fibreglass-filled
 polypropylene*

02.
 Tavoletta scrittoio in
 polipropilene caricato con
 fibra di vetro
*Writing tablet made
 of fibreglass-filled
 polypropylene*

03.
 Ripiano sottosedile porta libri
 e I-Pad in polipropilene
*Polypropylene book and
 I-Pad holder below seat*

04.
 Pannello sedile da tappezzare
Seat panel for upholstery


05.
 Optional: sottosedile in
 polipropilene
*Optional: polypropylene
 underseat*

06.
 Base "Edu basket" a 6 ruote
 in nylon caricato fibra di
 vetro nei colori grigio chiaro
 ed antracite, con colonna
 girevole
*"Edu basket" base with 6
 castors made of fibreglass-
 filled nylon, colours light grey
 and anthracite, with swivel
 column*

07.
 Bracciolo con tavoletta
 destro e sinistro, ribaltabile e
 traslabile per versione slitta
*Armrest with RH and LH
 tablet arm for sled version.
 The tablet arm can be
 flipped up and moved
 forward*

08.
 Carrello per versione 4
 gambe
4 leg version trolley

09.
 Carrello per versione slitta
Sled version trolley





OUTLINE 610



OUTLINE 610

Design: Kai Stania

Monoscocca in polipropilene caricato fibra di vetro.

Bracciolo in polipropilene.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere la monoscocca con materiale ignifugo o con colori diversi dallo standard.

Nella versione 4 gambe i piedini sono in polipropilene bianchi o neri a seconda del telaio.

Gambe anteriori e posteriori in tubo tondo Ø 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI 10305-3, struttura sotto sedile in lamiera da 25 mm spessore 3 mm con bordi arrotondati. La struttura è saldata a MIG.

Impilabilità massima: 6 sedie.

Finitura telaio 4 gambe: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero o bianco con spessore medio di 50 micron.

Versione slitta con o senza bracciolo e sgabello in filo Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (materiale per cromo) piegato e saldato a MIG.

Finitura slitta: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero o bianco con spessore medio di 50 micron.

One-piece shell made of fibreglass-filled polypropylene.

Polypropylene armrest.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, the one-piece shell can be supplied in fireproof material or in non-standard colours.

In the 4-leg version, the feet are made of white or black polypropylene depending on the frame.

Front and rear legs in tubular steel Ø 16 mm, thickness 2 mm, in compliance with UNI 10305-3, seat outer structure in 25 mm sheet metal, thickness 3 mm with rounded edges. MIG welded structure.

Maximum stackability: 6 chairs.

4-leg frame finish: chromium-plated, average thickness 5 micron, epoxy-polyester coated, colours embossed black or white, average thickness 50 micron.

Sled version with or without armrest and stool in bent wire-welded steel rod Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (for chromium plating), MIG welded.

Sled finish: chromium-plated, average thickness 5 micron, epoxy-polyester coated, colours embossed black or white, average thickness 50 micron.

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP503
Azzurro polvere
Powder blue



PP22
Tabacco
Tobacco



PP7608U
Marsala
Marsala

parti in metallo - metal parts



AC03
Acciaio verniciato
nero gofrato
Black embossed
painted steel



AC20
Acciaio verniciato
bianco gofrato
White embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated

certificazioni - certifications

OUTLINE 610
SLITTA / SLED

EN 1728
Carico statico orizzontale sui braccioli
Arm sideways static load test

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 16139
The tests has been carried out according to table 1 of EN 16139

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by



01.
Monoscocca in polipropilene
caricato in fibra di vetro
*One-piece shell made
of fibreglass-filled
polypropylene*

02.
Telaio slitta in tondino diam.
11 mm
*Sled frame in bent wire-
welded steel rod Ø 11 mm*



03.
Telaio 4 gambe in tubo diam.
16 mm
*4 leg frame in tubular steel
Ø 16 mm*

04.
Optional: pannellino sedile
tappezzabile
*Optional: seat panel for
upholstery*

05.
Bracciolo (solo per versione
slitta)
*Armrest (for sled version
only)*


06.
Agganci in plastica (solo per
versione slitta)
*Plastic linking device (for sled
version only)*

07.
Impilabilità massima 6 sedie
*Maximum stackability: 6
chairs*







OUTLINE 610 SLED




OUTLINE 610 SLED WITH ARMS




OUTLINE 610 STOOL SLED



OUTLINE 610 4 LEGS



OUTLINE 610 STOOL 4 LEGS



HEIR 320



HEIR 320

Design: Andreas Ostwald

Monoscocca in polipropilene caricato fibra di vetro.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere la monoscocca con materiale ignifugo o con colori diversi dallo standard.

Nella versione 4 gambe e slitta in tondino i piedini sono in polipropilene e sono bianchi o neri a seconda della finitura del telaio.

Gambe anteriori e posteriori in tubo tondo Ø 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI 10305-3, Il fissaggio della scocca è realizzato con lamiera da 15 mm spessore 3 mm. La struttura è saldata a MIG.

Impilabilità massima: 6 sedie.

Finitura telaio 4 gambe: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero o bianco con spessore medio di 50 micron.

Versione slitta in filo Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (materiale per cromo) piegato e saldato a MIG.

Finitura slitta: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero o bianco con spessore medio di 50 micron.

Nella versione sgabello 4 gambe, le anteriori e le posteriori sono in tubo tondo Ø 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI 10305-3, Il fissaggio della scocca è realizzato con lamiera da 15 mm spessore 3 mm. Il poggiatesta è in tondino Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (materiale per cromo) piegato e saldato a MIG.

Finitura telaio 4 gambe: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero o bianco con spessore medio di 50 micron.

La versione sgabello è realizzata in filo Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (materiale per cromo) piegato e saldato a MIG.

Finitura slitta: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero, bianco o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Impilabilità massima: 2 sgabelli.

One-piece shell made of fibreglass-filled polypropylene.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, the one-piece shell can be supplied in fireproof material or in non-standard colours.

In the 4-leg version and steel rod sled version, the feet are made of polypropylene and are white or black depending on the frame finish.

Front and rear legs in tubular steel Ø 16 mm, thickness 2 mm, in compliance with UNI 10305-3, shell fastening in 15 mm sheet metal, thickness 3 mm. MIG welded structure.

Maximum stackability: 6 chairs.

4-leg frame finish: chromium-plated, average thickness 5 micron, epoxy-polyester coated, colours embossed black or white, average thickness 50 micron.

Sled version in bent wire-welded steel rod Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (for chromium plating), MIG welded.

Sled finish: chromium-plated, average thickness 5 micron, epoxy-polyester coated, colours embossed black or white average thickness 50 micron.

In the stool version with 4 legs, the front and rear legs are made of tubular steel Ø 16 mm, thickness 2 mm, in compliance with UNI 10305-3, shell fastening in 15 mm sheet metal, thickness 3 mm. The footrest is made of bent steel rod Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (for chromium plating), MIG welded.

4-leg frame finish: chromium-plated, average thickness 5 micron, epoxy-polyester coated, colours embossed black or white, average thickness 50 micron.

The stool version is made of bent wire-welded steel rod Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (for chromium plating), MIG welded.

Sled finish: chromium-plated, average thickness 5 micron, epoxy-polyester coated, colours embossed black, white or grey, average thickness 50 micron.

Maximum stackability: 2 stools.

colori plastiche - plastic colours



PP31
Nero carbone
Coal black



PP20
Bianco
White



PP514
Sabbia
Sand



PP7608U
Marsala
Marsala



PP27
Curry
Curry

parti in metallo - metal parts



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC20
Acciaio verniciato
bianco goffrato
White embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated


01.
Monoscocca in polipropilene
caricato fibra di vetro
*One-piece shell made
of fibreglass-filled
polypropylene*

02.
Telaio 4 gambe in tubo diam.
16 mm
*4 leg frame in tubular steel
Ø 16 mm*

03.
Pannello sedile per
tappezzeria
Seat panel for upholstery

04.
Telaio slitta in tondino diam.
11 mm
*Sled frame in bent wire-
welded steel rod Ø 11 mm*


05.
Impilabilità massima 6 sedie
*Maximum stackability: 6
chairs*




HEIR 320




HEIR 320 4 LEGS




HEIR 320 SLED



HEIR 320 4 LEG BAR STOOL



HEIR 320 SLED BAR STOOL



LOTUS 710



LOTUS 710

Design: Marcello Ziliani

Monoscocca in polipropilene caricato fibra di vetro.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere la monoscocca con materiale ignifugo o con colori diversi dallo standard.

Nella versione 4 gambe i piedini sono in polipropilene e sono bianchi o neri a seconda del telaio. Gambe anteriori e posteriori in tubo tondo Ø 20 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. La struttura è saldata a MIG. Impilabilità massima: 5 sedie. Finitura telaio 4 gambe: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero o bianco con spessore medio di 50 micron.

Versione slitta con o senza bracciolo in filo Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (materiale per cromo) piegato e saldato a MIG. Finitura slitta: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero o bianco con spessore medio di 50 micron.

Versione girevole / gas: struttura realizzata in tubo Ø 20 mm spessore 1,5 mm secondo normativa UNI EN10305-3:2003 e saldata a MIG. Per la versione con regolazione dell'altezza si usa un cono in alluminio pressofuso oppure meccanismo oscillante. La base è in alluminio pressofuso a 5 razze Ø700, la colonna gas ha Ø50.

La struttura può essere cromata con spessore medio di 5 micron, verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero, bianco o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron. La base in alluminio può essere pulita o verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o bianco con spessore medio di 50 micron. Per la versione solo girevole si usa un cono in alluminio pressofuso e la base a 4 razze è in alluminio pressofuso e può essere pulita o verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o bianco con spessore medio di 50 micron.

La tavoletta orbitale KITOTS con cono centrale in alluminio pressofuso, disponibile con o senza gas, con piano inclinato. Lo snodo sotto la tavoletta è realizzato in alluminio pressofuso. Disponibile nei colori acciaio, bianco e nero.

One-piece shell made of fibreglass-filled polypropylene.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, the one-piece shell can be supplied in fireproof material or in non-standard colours.

In the 4-leg version, the feet are made of polypropylene and are white or black depending on the frame. Front and rear legs in tubular steel Ø 20 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3. MIG welded structure. Maximum stackability: 5 chairs. 4-leg frame finish: chromium-plated, average thickness 5 micron, epoxy-polyester coated, colours embossed black or white, average thickness 50 micron.

Sled version with or without armrest in bent wire-welded steel rod Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (for chromium plating), MIG welded. Sled finish: chromium-plated, average thickness 5 micron, epoxy-polyester coated, colours embossed black or white, average thickness 50 micron.

Swivel/gas version: Structure made of tubular steel Ø 20, thickness 1.5 mm in compliance with UNI EN10305-3:2003, MIG welded. For the version with height adjustment, a die-cast aluminium cone is used or tilting mechanism. 5-star die-cast aluminium base Ø700, gas column Ø50.

The structure can be chromium-plated, average thickness 5 micron, epoxy-polyester coated, colours embossed black or white, average thickness 50 micron.

The aluminium base can be plain or epoxy-polyester coated, colours embossed black, white or grey, average thickness 50 micron. For the swivel version only, a die-cast aluminium cone is used, the 4-star base is made of die-cast aluminium and can be plain or epoxy-polyester coated, colours embossed black or white, average thickness 50 micron.

The revolving tablet arm KITOTS a central cone made of die-cast aluminium, available with or without gas, with inclined surface. The joint below the tablet arm is made of die-cast aluminium. Available in colours steel, white and black.

colori plastiche - plastic colours



PP31
Nero carbone
Coal black



PP20
Bianco
White



PP07
Grigio cemento
Cement grey



PP514
Sabbia
Sand

parti in legno - wooden parts



MAFGV
Faggio naturale
Natural beech

parti in metallo - metal parts



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC20
Acciaio verniciato
bianco goffrato
White embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated

parti in alluminio - aluminium parts



AL07
Alluminio pulito
Polished
aluminium



AL01
Alluminio vern.
goffrato bianco
White embossed
painted aluminium




AL09
Alluminio vern.
goffrato nero
Black embossed
painted aluminium


LOTUS 710




LOTUS 710 4 LEGS




LOTUS 710 SLED



LOTUS 710 WOODEN LEGS




LOTUS 710 4 STAR BASE






LOTUS 710 SWIVEL




LOTUS 710 SWIVEL WITH OTS KIT AND TABLET




LOTUS 710




LOTUS 710 4 LEG SHELL FOR FULL UPHOLSTERY




LOTUS 710 SLED FOR FULL UPHOLSTERY



LOTUS 710 WOODEN LEGS FOR FULL UPHOLSTERY




LOTUS 710 4 STAR BASE FOR FULL UPHOLSTERY






LOTUS 710 SWIVEL FOR FULL UPHOLSTERY



LOTUS 710 4 STAR BASE WITH OTS KIT AND TABLET FOR FULL UPHOLSTERY




01.
Scocca tappezzata
integralmente
Fully upholstered shell

02.
Scocca con pannellino
sedile/schienale tappezzabile
*Shell with seat/backrest
panel for upholstery*

03.
Tavoletta orbitale KITOTS con
cono centrale in alluminio
presso fuso, disponibile
con o senza gas, con piano
inclinato. Lo snodo sotto
la tavoletta è realizzato
in alluminio presso fuso.
Disponibile nei colori acciaio,
bianco e nero.

*The revolving tablet arm
KITOTS a central cone made
of die-cast aluminium, available
with or without gas, with
inclined surface. The joint below
the tablet arm is made of
die-cast aluminium. Available in
colours steel, white and black.*



BRIDGET 812



BRIDGET 812

Versione con schienale per tappezzeria - backrest for upholstery version

Design: Dorigo Design

Struttura schienale tappezzabile con gomma e tessuto e bracciolo in polipropilene caricato fibra di vetro. Sedile, carter schienale e carter sotto sedile in polipropilene.

È disponibile un sedile in polipropilene tappezzabile.

Nelle versioni 4 gambe possibilità di avere piedini in polipropilene in tinta con il telaio, con e senza feltro. Gambe anteriori e posteriori e struttura sotto sedile in tubo tondo Ø 25 mm, spessore 1,5 mm, struttura sotto sedile in tubo tondo Ø 22 mm, secondo norma UNI 10305-3. Impilabilità massima: 6 sedie. La versione cantilever non è impilabile e presenta giunzioni ad angolo tra supporti schienale e struttura sotto sedile intestati a 45°. È disponibile una versione cantilever ECO impilabile, con giunzione a 90° tra struttura sotto sedile sgolata e supporti schienale intestati e chiusi da copri testa. Struttura della cantilever in tubo tondo Ø 25 mm, spessore 2,5mm in ASF420, il supporto schienale è in tubo Ø25 sp. 1,5 mm secondo norma UNI 10305-3.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero con spessore medio di 50 micron.

Backrest structure for upholstery with rubber and fabric and fibreglass-filled polypropylene armrest. Polypropylene seat, backrest cover and seat outer casing.

Polypropylene seat for upholstery available.

In the 4-leg versions, option of polypropylene feet matching the frame, with and without felt.

Round tubular front and rear legs and seat outer structure, Ø 25 mm, thickness 1.5 mm, round tubular seat outer structure Ø 22 mm, in compliance with UNI 10305-3.

Maximum stackability: 6 chairs. The cantilever version is not stackable and has 45° butted corner joints between backrest supports and seat outer structure. Stackable ECO cantilever version available, with 90° joint between curved seat outer structure and backrest supports butted and closed by head caps. Round tubular cantilever structure, Ø 25 mm, thickness 2.5 mm in ASF420, tubular backrest support, Ø 25 mm, thickness 1.5 mm in compliance with UNI 10305-3.

Frame finish: chromium-plated, average thickness 5 micron; black epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 micron.

colori plastiche - plastic colours



PP31
Nero carbone
Coal black



PP20
Bianco
White



PP11
Antracite
Anthracite



PP514
Sabbia
Sand

parti in metallo - metal parts



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated

certificazioni - certifications

BRIDGET 810
SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

ANSI/BIFMA X5.1
Prova di fatica del sedile (par. 11)
Seating durability test (par. 11)

EN 1728
Carico statico verticale schienale
Vertical static load on back

Carico statico orizzontale sul bracciolo
Arm sideways static load test

Carico statico verticale sui braccioli
Arm downwards static load test

Resistenza a fatica dei braccioli
Arm fatigue test

Carico statico sulle gambe anteriori
Leg forward static load test

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Prove eseguite secondo tabella 1 della
EN 16139
The tests has been carried out according to table 1 of EN 16139

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by







BRIDGET 812




BRIDGET 812 4 LEGS
SEAT AND BACK FOR UPHOLSTERY




BRIDGET 812 4 LEGS WITH ARMS
SEAT AND BACK FOR UPHOLSTERY




BRIDGET 812 CANTILEVER ECO
SEAT AND BACK FOR UPHOLSTERY



BRIDGET 812 CANTILEVER
SEAT AND BACK FOR UPHOLSTERY



BRIDGET 812 4 LEG STOOL
SEAT AND BACK FOR UPHOLSTERY



BRIDGET 811



BRIDGET 811

Versione con schienale in rete - mesh backrest version

Design: Dorigo Design

Struttura schienale tappezzabile con rete e bracciolo in polipropilene caricato fibra di vetro. Sedile, carter schienale e carter sotto sedile in polipropilene.

È disponibile un sedile in polipropilene tappezzabile.

Nelle versioni 4 gambe possibilità di avere piedini in polipropilene in tinta con il telaio, con e senza feltro. Gambe anteriori e posteriori e struttura sotto sedile in tubo tondo Ø 25 mm, spessore 1,5 mm, struttura sotto sedile in tubo tondo Ø 22 mm, secondo norma UNI 10305-3. Impilabilità massima: 6 sedie. Carrello verniciato in epossipoliesteri nero per trasporto massimo 12 sedie con sedile non tappezzate e telaio 4 gambe.

La versione cantilever non è impilabile e presenta giunzioni ad angolo tra supporti schienale e struttura sotto sedile intestati a 45°.

È disponibile una versione cantilever ECO impilabile, con giunzione a 90° tra struttura sotto sedile sgolata e supporti schienale intestati e chiusi da copritesta. Struttura della cantilever in tubo tondo Ø 25 mm, spessore 2,5 mm in ASF420, il supporto schienale è in tubo Ø25 sp. 1,5 mm secondo norma UNI 10305-3.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero con spessore medio di 50 micron.

Backrest structure for upholstery with mesh and fibreglass-filled polypropylene armrest.

Polypropylene seat, backrest cover and seat outer casing.

Polypropylene seat for upholstery available.

In the 4-leg versions, option of polypropylene feet matching the frame, with and without felt.

Round tubular front and rear legs and seat outer structure, Ø 25 mm, thickness 1.5 mm, round tubular seat outer structure Ø 22 mm, in compliance with UNI 10305-3.

Maximum stackability: 6 chairs. Black epoxy-polyester coated trolley for transporting maximum 12 chairs, non-upholstered, frame with 4 legs.

The cantilever version is not stackable and has 45° butted corner joints between backrest supports and seat outer structure.

Stackable ECO cantilever version available, with 90° joint between curved seat outer structure and backrest supports butted and closed by head caps. Round tubular cantilever structure, Ø 25 mm, thickness 2.5 mm in ASF420, tubular backrest support, Ø 25 mm, thickness 1.5 mm in compliance with UNI 10305-3.

Frame finish: chromium-plated, average thickness 5 micron; black epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 micron.

colori plastiche - plastic colours



PP31
Nero carbone
Coal black



PP20
Bianco
White



PP11
Antracite
Anthracite



PP514
Sabbia
Sand

parti in metallo - metal parts



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated

certificazioni - certifications

BRIDGET 810 SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

ANSI/BIFMA X5.1
Prova di fatica del sedile (par. 11)
Seating durability test (par. 11)

EN 1728
Carico statico verticale schienale
Vertical static load on back

Carico statico orizzontale sul bracciolo
Arm sideways static load test

Carico statico verticale sui braccioli
Arm downwards static load test

Resistenza a fatica dei braccioli
Arm fatigue test

Carico statico sulle gambe anteriori
Leg forward static load test

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Prove eseguite secondo tabella 1 della
EN 16139
The tests has been carried out according to table 1 of EN 16139

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by







BRIDGET 811




BRIDGET 811 4 LEGS
SEAT FOR UPHOLSTERY AND MESH BACKREST




BRIDGET 811 4 LEGS WITH ARMS
SEAT FOR UPHOLSTERY AND MESH BACKREST




BRIDGET 811 CANTILEVER ECO
SEAT FOR UPHOLSTERY AND MESH BACKREST



BRIDGET 811 CANTILEVER
SEAT FOR UPHOLSTERY AND MESH BACKREST



BRIDGET 811 4 LEG STOOL
SEAT FOR UPHOLSTERY AND MESH BACKREST



BRIDGET 810



BRIDGET 810

Versione con schienale in polipropilene - polypropylene backrest version

Design: Dorigo Design

Schienale e bracciolo in polipropilene caricato fibra di vetro. Sedile e carter sotto sedile in polipropilene.

È disponibile un sedile in polipropilene tappezzabile.

Nelle versioni 4 gambe possibilità di avere piedini in polipropilene in tinta con il telaio, con e senza feltro. Gambe anteriori e posteriori e struttura sotto sedile in tubo tondo Ø 25 mm, spessore 1,5 mm, struttura sotto sedile in tubo tondo Ø 22 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Impilabilità massima: 6 sedie. Carrello verniciato in epossipoliesteri nero per trasporto massimo 12 sedie non tappezzate con telaio 4 gambe.

La versione cantilever non è impilabile e presenta giunzioni ad angolo tra supporti schienale e struttura sotto sedile intestati a 45°. È disponibile una versione cantilever ECO impilabile, con giunzione a 90° tra struttura sotto sedile sgolata e supporti schienale intestati e chiusi da copri testa. Struttura della cantilever in tubo tondo Ø 25 mm, spessore 2,5 mm in ASF420, il supporto schienale è in tubo Ø25 sp. 1,5 mm secondo norma UNI 10305-3.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero con spessore medio di 50 micron.

Fibreglass-filled polypropylene backrest and armrest. Polypropylene seat and seat outer casing. Polypropylene seat for upholstery available.

In the 4-leg versions, option of polypropylene feet matching the frame, with and without felt.

Round tubular front and rear legs and seat outer structure, Ø 25 mm, thickness 1.5 mm, round tubular seat outer structure Ø 22 mm, in compliance with UNI 10305-3.

Maximum stackability: 6 chairs. Black epoxy-polyester coated trolley for transporting maximum 12 chairs, non-upholstered, frame with 4 legs.

The cantilever version is not stackable and has 45° butted corner joints between backrest supports and seat outer structure. Stackable ECO cantilever version available, with 90° joint between curved seat outer structure and backrest supports butted and closed by head caps.

Round tubular cantilever structure, Ø 25 mm, thickness 2.5 mm in ASF420, tubular backrest support, Ø 25 mm, thickness 1.5 mm in compliance with UNI 10305-3.

Frame finish: chromium-plated, average thickness 5 micron; black epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 micron.

colori plastiche - plastic colours



PP31
Nero carbone
Coal black



PP20
Bianco
White



PP11
Antracite
Anthracite



PP514
Sabbia
Sand

parti in metallo - metal parts



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated

certificazioni - certifications

BRIDGET 810
SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

ANSI/BIFMA X5.1
Prova di fatica del sedile (par. 11)
Seating durability test (par. 11)

EN 1728
Carico statico verticale schienale
Vertical static load on back

Carico statico orizzontale sul bracciolo
Arm sideways static load test

Carico statico verticale sui braccioli
Arm downwards static load test

Resistenza a fatica dei braccioli
Arm fatigue test

Carico statico sulle gambe anteriori
Leg forward static load test

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Prove eseguite secondo tabella 1 della
EN 16139

The tests has been carried out according to table 1 of EN 16139

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by







BRIDGET 810




BRIDGET 810 4 LEGS




BRIDGET 810 4 LEGS WITH ARMS




BRIDGET 810 CANTILEVER ECO



BRIDGET 810 CANTILEVER



BRIDGET 810 4 LEG STOOL



01.
Schienale in polipropilene
caricato fibra di vetro
*Fibreglass-filled
polypropylene back*

02.
Sedile e carter sotto sedile in
polipropilene
*Polypropylene seat and
underseat*

03.
Telaio in tubo Ø 25 mm
*Frame in tubular steel Ø 25
mm*

04.
Sedile tappezzabile
Seat for upholstery

05.
Tavoletta scrittoio
Writing tablet

06.
Carrello per versione 4
gambe non tappezzata.
Trasporto fino a 12 sedie.
*Trolley for 4 leg version
non-upholstered.
Carries up to 12 chairs.*

07.
Impilabilità massima 6 sedie
*Maximum stackability: 6
chairs*

08.
Schienale tappezzabile fronte
Backrest for front upholstery

09.
Schienale in rete
Mesh backrest

10.
Schienale tappezzabile fronte
e retro
*Backrest for front and back
upholstery*





ARROW 410



ARROW 410

Design: Giancarlo Bisaglia

Schienale in polipropilene caricato fibra di vetro. Sedile e carter sottosedile in polipropilene. I componenti in plastica vengono stampati con materiale ignifugo su richiesta. Telaio 4 gambe in tubo Ø 16 mm. nelle finiture verniciato goffrato nero con spessore medio di 50 micron e cromato con spessore medio di 5 micron. Telaio in tondino Ø 11 mm secondo norma EN 10204. Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron. Piedini/agganci in polipropilene colore neutro. Impilabilità massima: 40 sedie, su carrello con inclinazione a 45°.

Polypropylene-fibreglass backrest. Polypropylene seat and seat outer. The plastic components are moulded with fireproof material on demand. Tubular steel frame, diam. 16 mm, with 4 legs, embossed black painted finish, thickness 50 micron and chromium-plated finish, thickness 5 micron. Steel rod frame, diam. 11 mm in compliance with standard EN 10204. Frame finish: 5 micron chromium-plated. Neutral colour polypropylene glides/hooks. Maximum stackability: 40 chairs, on trolley at angle of 45°.

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP512
Verde avocado
Avocado green



PP514
Sabbia
Sand



PP517
Grigio
Grey



PP3020
Rosso
Red

parti in metallo - metal parts

TELAIO A SLITTA
SLED FRAME



AC01
Cromato
Chromium plated

TELAIO 4 GAMBE
4 LEG FRAME



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated

certificazioni - certifications

ARROW 410
SLITTA / SLED

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP**
COSMAR

Carico statico verticale schienale
Vertical load on back rest

Urto sul sedile
Seat impact test


Urto sullo schienale
Back impact test

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 16139
The tests has been carried out according to table 1 of EN 16139


ARROW 410




ARROW 410 4 LEGS




ARROW 410 4 LEGS
WITH ARMS



ARROW 410 4 LEG BAR STOOL
h. 755




ARROW 410 4 LEG KITCHEN STOOL
h. 655







ARROW 410 SLED




ARROW 410 SLED
WITH ARMS




ARROW 410 SLED
WITH WRITING TABLET



ARROW 410 SLED BAR STOOL
h. 755



ARROW 410 SLED KITCHEN STOOL
h. 655



01.
Sedile e schienale in polipropilene disponibile in 6 colori
Polypropylene seat and back available in 6 colours

02.
Disponibile con e senza braccioli e con tavoletta scrittoio sia destra che sinistra su telaio a slitta
Available with and without armrests and with RH and LH tablet arm on sled frame


03.
Telaio impilabile in acciaio cromato e verniciato nero
Stackable frame in chromium-plated and black painted steel

04.
Versione sedile tappezzabile
Seat for upholstery

05.
Versione interamente tappezzabile
Full upholstery version

06.
Agganci in plastica (solo per versione slitta)
Plastic linking device (for sled version only)

07.
Agganci in metallo (solo per versione slitta)
Metal linking device (for sled version only)



08.
Barra distanziatrice per file
(solo per versione slitta)
Row distance holder bar (for sled version only)

09.
Piedino a vite (solo per versione slitta)
Plastic glide fixed by screw (for sled version only)

10.
Cestino portariviste (solo per versione slitta)
Newspaper rack (for sled version only)

11.
Bracciolo con tavoletta destro e sinistro
Armrest with RH and LH tablet arm

12.
La tavoletta scrittoio è traslabile in avanti
The tablet arm can be moved forward




13.
La tavoletta scrittoio è ribaltabile
The tablet arm can be flipped up

14.
Impilabilità fino a 7 sedie (per versione 4 gambe con e senza braccioli)
Stackability up to 7 chairs (for 4-leg version with and without armrests)

15.
Impilabilità massimo 4 sgabelli
Stackability: maximum 4 stools

16.
Carrello
Trolley

17.
Impilabilità, su carrello con inclinazione a 45° fino a 40 sedie (solo per versione slitta)
High density stacking 40 chairs on a trolley (for sled version only)



GOBI 420



GOBI 420

Design: Giancarlo Bisaglia

Schienale in polipropilene caricato fibra di vetro. Sedile e carter sottosedile in polipropilene. I componenti in plastica vengono stampati con materiale ignifugo su richiesta. Telaio 4 gambe in tubo Ø 16 mm. nelle finiture verniciato gofrato nero con spessore medio di 50 micron e cromato con spessore medio di 5 micron. Telaio in tondino Ø 11 mm secondo norma EN 10204. Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron. Piedini/agganci in polipropilene colore neutro. Impilabilità massima: 40 sedie, su carrello con inclinazione a 45°.

Polypropylene-fibreglass backrest. Polypropylene seat and seat outer. The plastic components are moulded with fireproof material on demand. Tubular steel frame, diam. 16 mm, with 4 legs, embossed black painted finish, thickness 50 micron and chromium-plated finish, thickness 5 micron. Steel rod frame, diam. 11 mm in compliance with standard EN 10204. Frame finish: 5 micron chromium-plated. Neutral colour polypropylene glides/hooks. Maximum stackability: 40 chairs, on trolley at angle of 45°.

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP517
Grigio
Grey

parti in metallo - metal parts

TELAIO A SLITTA
SLED FRAME



AC01
Cromato
Chromium plated

TELAIO 4 GAMBE
4 LEG FRAME



AC03
Acciaio verniciato
nero gofrato
Black embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated

certificazioni - certifications

GOBI 420
SLITTA / SLED

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP**
COSMOB

Carico statico verticale schienale
Vertical load on back rest

Urto sul sedile
Seat impact test


Urto sullo schienale
Back impact test

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 16139
The tests has been carried out according to table 1 of EN 16139


GOBI 420




GOBI 420 SLED




GOBI 420 SLED
WITH ARMS



GOBI 420 SLED BAR STOOL
h. 755




GOBI 420 SLED KITCHEN STOOL
h. 655







GOBI 420 4 LEGS




GOBI 420 4 LEGS
WITH CLOSED ARMS




GOBI 420 4 LEGS
WITH ARMS



GOBI 420 4 LEG BAR STOOL
h. 755



GOBI 420 4 LEG KITCHEN STOOL
h. 655



01.
Sedile e schienale in polipropilene disponibile in 6 colori
Polypropylene seat and back available in 6 colours

02.
Disponibile con e senza braccioli e con tavoletta scrittoio sia destra che sinistra con telaio a slitta
Available with and without armrests and with RH and LH tablet arm on sled frame




03.
Telaio in acciaio cromato e verniciato nero
Stackable frame in chromium-plated and black painted steel

04.
Versione sedile tappezzabile
Seat for upholstery

05.
Versione interamente tappezzabile
Full upholstery version

06.
Agganci in plastica (solo per versione slitta)
Plastic linking device (for sled version only)

07.
Agganci in metallo (solo per versione slitta)
Metal linking device (for sled version only)



08.
Barra distanziatrice per file
(solo per versione slitta)
*Row distance holder bar (for
sled version only)*

09.
Piedino a vite (solo per
versione slitta)
*Plastic glide fixed by screw
(for sled version only)*

10.
Cestino portariviste (solo per
versione slitta)
*Newspaper rack (for sled
version only)*

11.
Bracciolo con tavoletta destro
e sinistro
*Armrest with RH and LH
tablet arm*




12.
La tavoletta scrittoio è
traslabile in avanti
*The tablet arm can be
moved forward*

13.
La tavoletta scrittoio è
ribaltabile
*The tablet arm can be
flipped up*

14.
Impilabilità fino a 6 sedie
Stackability up to 6 chairs

15.
Carrello
Trolley

16.
Impilabilità, su carrello con
inclinazione a 45° fino a 40
sedie (solo per versione
slitta)
*High density stacking 40
chairs on a trolley (for sled
version only)*



CLASS 100



CLASS 100

S.I. Design

Schienale in polipropilene caricato fibra di vetro.

Sedile e carter sottosedile in polipropilene.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile, schienale e sottosedile ignifughi.

Bracciolo in polipropilene con sovrastampaggio in gomma.

Nella versione 4 gambe possibilità di avere piedini in polipropilene colore nero o con feltro orientabili ed agganci tra sedia e sedia in tondino Ø 5 mm cromato da fissare al sottosedile.

Gambe anteriori, posteriori e struttura sottosedile in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Impilabilità massima: 8 sedie.

Carrello verniciato in epoxy-poliestere nero per trasporto massimo 8 sedie disponibile a catalogo.

Struttura sedile e supporto schienale del telaio cantilever in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 2,5 mm in ASF420 secondo norma UNI 10305-3.

Piedini in polipropilene colore nero nella versione cantilever.

Versione sgabello: gambe anteriori, posteriori e struttura sottosedile in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Poggiapiedi in tondino Ø 11 mm.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Versione girevole: scocca in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Piastra con leva a gas per la regolazione dell'altezza del sedile.

Colonna a gas Ø 50 mm cromata. Base 5 razze in alluminio pulito Ø 660 mm. Ruote in polipropilene Ø 50 mm perno Ø 11 mm.

Versione panca: scocca con o senza braccioli in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Trave T LEGS in metallo dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron. Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero. Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

Trave V LEGS in metallo a sezione rettangolare 80x40 mm sp. 2mm, disponibile in varie lunghezze per 2-3-4 posti, verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero, grigio o soft chrome con spessore medio di 50 micron. Gamba in metallo in tubo ellittico 50x25 mm sp.2, con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio con spessore medio di 50 micron; piedini regolabili in polipropilene nero.

Polypropylene-fibreglass backrest.

Polypropylene seat and under seat cover.

Polypropylene arm with rubber overmould.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat, backrest and seat outer can be supplied in fireproof version.

In the version with 4 legs, option of adjustable polypropylene feet, black or with felt, and hooks between the chairs in Ø 5 mm chromium-plated rod for fixing below under seat cover.

Tubular front and rear legs and seat outer structure, tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Maximum stackability: 8 chairs.

Black epoxy-polyester powder coated trolley for transporting a maximum of 8 chairs, available from catalogue.

Black polypropylene feet in cantilever version.

Stool version: front and rear legs and seat outer structure made of round steel tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Footrest made of steel rod Ø 11 mm.

Frame finish: 5 micron chromium-plated or 50 micron epoxy-polyester coated, black or embossed grey.

Swivel version: tubular shell with or without armrests, tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Plate with gas lever for seat height adjustment.

Chromium-plated gas column, Ø 50 mm. 5 star polished aluminium base, Ø 660 mm.

Polypropylene wheels Ø 50 mm, pin Ø 11 mm.

Bench version: tubular shell, tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm in compliance with UNI 10305-3 standard.

T LEGS metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coated, average thickness 50 microns.

Metal leg with 5 micron chromium-plated finish or 50 micron epoxy-polyester coating, black or embossed grey, with black polypropylene feet.

Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.

Bench version: shell in round tube Ø 18 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

V LEGS metal beam rectangular section 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths for 2-3-4 seats, in black, grey or soft-chrome epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns. Metal leg in elliptical tube 50x25 mm th. 2mm, with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or with black or grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns; with black adjustable polypropylene feet.

CLASS 100

S.I. Design

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP514
Sabbia
Sand



PP517
Grigio
Grey



PP03
Bordeaux



PP513
Verde militare
Military green

* Per la disponibilità dei componenti "optional" preghiamo di contattare l'Ufficio Commerciale di Omp Group.
For availability of the optional components, please contact the Omp Group Sales Department.


parti in metallo - metal parts



AC38
Acciaio verniciato
grigio goffrato G02
Grey embossed
G02 painted steel



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated

parti in alluminio - aluminium parts



AL07
Alluminio pulito
Polished
aluminium

solo per panca - only for bench



AL10
Alluminio soft
chrome
Soft chrome
aluminium

certificazioni - certifications

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **IP**
COSMOS

CLASS 100 SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

EN 13761

Sedia visitatore - Dimensioni
Visitors chairs - Dimensions

Sedia visitatore - Requisiti generali di sicurezza
Visitors chairs - General safety requirements

EN 1022

Sedute da casa - Stabilità
Domestic Seatings - Stability

EN 1728

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Carico statico sulle gambe anteriori
Leg forward static load test

Carico statico sulle gambe laterali
Leg sideways static load test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Carico statico orizzontale sui braccioli
Arm sideways static load test

Carico statico verticale sui braccioli
Arm downwards static load test

Resistenza a fatica dei braccioli
Arm fatigue test

Urto contro il bracciolo
Arm rest impact test

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 13761
The tests has been carried out according to table 1 of EN 13761

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance with UNI9177 - fire reaction class 1

CLASS 100 VERSIONE CANTILEVER CANTILEVER VERSION

EN 1728

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 13761
The tests has been carried out according to table 1 of EN 13761

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance with UNI9177 - fire reaction class 1

CLASS 100 VERSIONE PANCA 1 POSTO 1 SEAT BENCH VERSION

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 15373
The tests has been carried out according to table 1 of EN 15373

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance with UNI9177 - fire reaction class 1
CRISTALIA 480 Panca 3 posti

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Seat front edge durability test

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 15373
The tests has been carried out according to table 1 of EN 15373


01.
Schienale in polipropilene
caricato fibra di vetro
*Polypropylene-fibreglass
backrest*

02.
Sedile e carter sottosedile in
polipropilene
*Polypropylene seat and
underseat*

03.
Bracciolo in polipropilene con
sovrastampaggio in gomma
*Polypropylene arm with
rubber overmould*

04.
Agganci
Linking device


05.
Impilabilità massima: 8 sedie,
su carrello
*Maximum stackability: 8
chairs, on trolley*




CLASS 100




CLASS 100 4 LEGS




CLASS 100 4 LEGS WITH ARMS



CLASS 100 4 LEGS - MESH BACK
WITH ARMS AND WRITING TABLET




CLASS 100 4 LEGS WITH ARMS
FOR UPHOLSTERY







CLASS 100 4 LEGS WITH CASTORS




CLASS 100 4 LEG STOOL



CLASS 100 CANTILEVER



CLASS 100 CANTILEVER WITH ARMS




CLASS 100




CLASS 100 MESH BACK SWIVEL



CLASS 100 SWIVEL




CLASS 100 T LEGS BENCH





CLASS 100 V LEGS BENCH



AKTIVA 120



AKTIVA 120

Design: OMP R&D

Schienale in polipropilene caricato fibra di vetro.

Sedile e carter sottosedile in polipropilene. Bracciolo in polipropilene.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile, schienale e sottosedile ignifughi.

Nella versione 4 gambe possibilità di avere piedini in polipropilene colore nero o con feltro orientabili ed agganci tra sedia e sedia in tondino Ø 5 mm cromato da fissare al sottosedile.

Gambe anteriori, posteriori e struttura sottosedile in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Carrello verniciato in epossipoliesteri nero per trasporto massimo 8 sedie disponibile a catalogo.

Struttura sedile e supporto schienale del telaio cantilever in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 2,5 mm in ASF420 secondo norma UNI 10305-3. Piedini polipropilene colore nero nella versione cantilever.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Versione girevole: scocca in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Piastra con leva a gas per la regolazione dell'altezza del sedile. Colonna a gas Ø 50 cromata.

Base 5 razze in alluminio pulito Ø 660. Ruote in polipropilene Ø 50 perno Ø 11.

Versione panca: scocca con o senza braccioli in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Trave in metallo T LEGS verniciato dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

Trave in metallo V LEGS a sezione rettangolare 80x40 mm sp. 2mm, disponibile in varie lunghezze per 2-3-4 posti, verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero, grigio o soft chrome con spessore medio di 50 micron. Gamba in metallo in tubo ellittico 50x25 mm sp.2, con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio con spessore medio di 50 micron; piedini regolabili in polipropilene nero.

Fibreglass filled polypropylene backrest.

Polypropylene seat and seat outer cover. Polypropylene armrest.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat, backrest and seat outer can be supplied in fireproof version.

In the 4-leg version, possibility of adjustable feet in black polypropylene or with felt and Ø 5 mm chromium-plated steel rod seat connection hooks for fixing to seat outer. Front and rear legs and seat outer structure in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Black epoxy-polyester powder coated trolley for transporting a maximum of 8 chairs, available from catalogue.

Seat structure and backrest support of cantilever frame in round tube Ø 22 mm, thickness 2.5 mm, in ASF420 in compliance with UNI 10305-3 standard. Black polypropylene feet in cantilever version.

Frame finish: chromium plating, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Swivel version: shell in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Plate with gas lever for seat height adjustment. Chromium-plated Ø 50 gas column.

5-star base in Ø 660 polished aluminium. Polypropylene castors Ø 50 pin Ø 11.

Bench version: shell with or without armrests in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

T LEGS metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, in black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or with black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet.

Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.

V LEGS bench version: shell in round tube Ø 18 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Metal beam rectangular section 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths for 2-3-4 seats, in black, grey or soft-chrome epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns. Metal leg in elliptical tube 50x25 mm th. 2mm, with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or with black or grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns; with black adjustable polypropylene feet.

AKTIVA 120

Design: OMP R&D

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP514
Sabbia
Sand



PP517
Grigio
Grey

parti in metallo - metal parts



AC38
Acciaio verniciato
grigio goffrato G02
Grey embossed
G02 painted steel



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated



AC36
Acciaio verniciato
soft chrome
Soft chrome painted
steel

solo per panca - only for bench

parti in alluminio - aluminium parts



AL07
Alluminio pulito
Polished
aluminium



AL10
Alluminio soft
chrome
Soft chrome
aluminium

solo per panca - only for bench

certificazioni - certifications

AKTIVA 120 SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

ANSI/BIFMA X5.1

Resistenza braccioli alle forze verticali
(par. 13)
Arm strength test - Vertical - Static
(par. 13)

Resistenza braccioli alle forze orizzontali
(par. 14)
Arm strength - Horizontal - Static (par. 14)

Resistenza a fatica dei braccioli (par. 20)
Arm durability test - Cyclic (par. 20)

EN 1728

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Carico statico sulle gambe anteriori
Leg forward static load test

Carico statico sulle gambe laterali
Leg sideways static load test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Carico statico orizzontale sui braccioli
Arm sideways static load test

Carico statico verticale sui braccioli
Arm downwards static load test

Resistenza a fatica dei braccioli
Arm fatigue test

Urto contro il bracciolo
Arm rest impact test

Prove eseguite secondo tabella 1 della
EN 15373
The tests has been carried out according
to table 1 of EN 15373

AKTIVA 120 VERSIONE CANTILEVER CANTILEVER VERSION

EN 1728

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by



Carico statico sulle gambe anteriori
Leg forward static load test

Carico statico sulle gambe laterali
Leg sideways static load test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Carico statico orizzontale sui braccioli
Arm sideways static load test

Carico statico verticale sui braccioli
Arm downwards static load test

Resistenza a fatica dei braccioli
Arm fatigue test

Urto contro il bracciolo
Arm rest impact test

Prove eseguite secondo tabella 1 della
EN 15373
The tests has been carried out according
to table 1 of EN 15373

01.
Schienale in polipropilene
caricato fibra di vetro
*Polypropylene-fibreglass
backrest*

02.
Sedile, carter sottosedile e
bracciolo in polipropilene
*Polypropylene seat, under
seat cover and arms*


03.
Telaio cromato
Chromed frame finish

04.
Agganci
Linking device

05.
Agganci
Linking device

06.
Versione tappezzabile
Version for upholstery


07.
Carrello
Trolley




AKTIVA 120




AKTIVA 120 4 LEGS



AKTIVA 120 4 LEGS WITH ARMS




AKTIVA 120 4 LEGS WITH CASTORS







AKTIVA 120 CANTILEVER




AKTIVA 120 CANTILEVER WITH ARMS



AKTIVA 120 SWIVEL




AKTIVA 120 SWIVEL WITH ARMS FOR UPHOLSTERY




AKTIVA 120



AKTIVA 120 V LEG BENCH



AKTIVA 120 T LEG BENCH





FLASH 160



certificazioni - certifications

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP**
COSMOS

FLASH 160
SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 16139
The tests has been carried out according to table 1 of EN 16139

SU RICHIESTA / ON REQUEST
Versione scocca ignifuga conforme alla UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance with UNI9177 - fire reaction class 1

FLASH 160

Design: OMP R&D

Sedia 4 gambe e sgabello con telaio in ferro nelle finiture cromato e verniciato, schienale in polipropilene caricato fibre di vetro con e senza braccioli, braccioli in polipropilene caricato fibra di vetro. Sedile da tappezzare in polipropilene e sottosedile con fissaggio a scatto senza uso di viti in polipropilene, piedini fissi in polipropilene.

Versione slitta in filo Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (materiale per cromo) piegato e saldato a MIG.

Finitura slitta: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero o bianco con spessore medio di 50 micron.

Nella versione sgabello 4 gambe, le anteriori e le posteriori sono in tubo tondo Ø 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI 10305-3, il fissaggio della scocca è realizzato con lamiera da 15 mm spessore 3 mm. Il poggiatesta è in tondino Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (materiale per cromo) piegato e saldato a MIG.

Versione girevole: scocca in tubo tondo Ø 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI 10305-3. Piastra con leva a gas per la regolazione dell'altezza del sedile.

Colonna a gas Ø 50 cromata. Base 5 razze di diametro 540 mm, realizzata in tubo tondo Ø 22 spessore 1,5 mm e tubo Ø 50 sp. 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Il coprisaldatura è in polipropilene colore nero.

Ruote in polipropilene Ø 50 perno Ø 11.

Trave in metallo dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron. Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero. Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

4-Leg chair and stool with metal frame in chromium-plated and painted finishes, fibreglass filled polypropylene backrest with and without arms, fibreglass filled polypropylene arms. Polypropylene seat (requires upholstery) and polypropylene seat outer with snap fitting (no screws), fixed polypropylene feet. Sled version in bent wire-welded steel rod Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (for chromium plating), MIG welded. Sled finish: chromium-plated, average thickness 5 micron, epoxy-polyester coated, colours embossed black or white average thickness 50 micron.

In the stool version with 4 legs, the front and rear legs are made of tubular steel Ø 16 mm, thickness 2 mm, in compliance with UNI 10305-3, shell fastening in 15 mm sheet metal, thickness 3 mm. The footrest is made of bent steel rod Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (for chromium plating), MIG welded.

Swivel version: shell in round tube Ø 16 mm, thickness 2 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Plate with gas lever for seat height adjustment.

Chromium-plated Ø 50 gas column. 5-star base, diameter 540 mm, in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, and tube Ø 50, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Black polypropylene weld cover.

Polypropylene wheels Ø 50 pin Ø 11.

Bench version: tubular shell, tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm in compliance with UNI 10305-3 standard.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm)

for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coated, average thickness 50 microns.

Metal leg with 5 micron chromium-plated finish or 50 micron epoxy-polyester coating, black or embossed grey, with black polypropylene feet.

Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP02
Arancione
Orange



PP3020
Rosso
Red



PP06
Pistacchio
Pistachio



PP07
Grigio cemento
Cement grey



PP08
Blu
Blue

parti in metallo - metal part



AC37
Acciaio verniciato
alluminio goffrato
Aluminium embossed
painted steel



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel




AC01
Cromato
Chromium plated


FLASH 160




FLASH 160 4 LEGS



FLASH 160 SLED




FLASH 160 SWIVEL VERSION






FLASH 160 4 LEG STOOL



FLASH 160 BENCH



MONO 170



MONO 170

Design: Giancarlo Bisaglia

Monoscocca in polipropilene caricato fibra di vetro.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere la monoscocca con materiale ignifugo. La monoscocca ignifuga ha l'autorizzazione Ministeriale.

Nella versione 4 gambe i piedini sono in polipropilene colore nero.

Gambe anteriori, posteriori e struttura sottosedile in tubo tondo Ø 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI 10305-3. Impilabilità massima: 6 sedie.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore grigio gofrato con spessore medio di 50 micron.

Versione con telaio in filo Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (materiale per cromo) piegato e saldato a filo. Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron.

Versione con telaio reverse in tubo Ø 25 mm.

Versione panca: scocca in tubo tondo Ø 16 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Trave in metallo verniciato dim. 80x40 mm sp. 2 mm disponibile in varie lunghezze (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio gofrato con spessore medio di 50 micron.

Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio gofrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero. Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

Fibreglass filled polypropylene one-piece shell.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, the one-piece shell can be supplied in fireproof version. The fireproof one-piece shell is government-approved.

Polypropylene armrest.

In the 4-leg version the feet are in black polypropylene.

Front and rear legs and seat outer structure in round tube Ø 16 mm, thickness 2 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Maximum stackability: 6 chairs.

Frame finish: chromium plating, average thickness 5 microns, embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Version with frame in bent wire-welded steel rod Ø 11 mm FE360 E4FT-A6 CR (for chromium plating). Frame finish: chromium plating, average thickness 5 micron.

Reverse cantilever version in round tube Ø 25 mm

Bench version: shell in round tube Ø 16 mm, thickness 2 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet. Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP3020
Rosso
Red



PP06
Pistacchio
Pistachio



PP11
Antracite
Anthracite



PP08
Blu
Blue

parti in metallo - metal part



AC37
Acciaio verniciato
alluminio gofrato
Aluminium embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated



AC03
Acciaio verniciato
nero gofrato
Black embossed
painted steel

certificazioni - certifications

MONO 170
SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP COSMOR**


Prove eseguite secondo tabella 1 della UNI 10977
The tests has been carried out according to table 1 of UNI 10977

SU RICHIESTA / ON REQUEST
Versione scocca ignifuga conforme alla UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance with UNI9177 - fire reaction class 1


MONO 170



MONO 170 4 LEGS




MONO 170 SLED






MONO 170 REVERSE



MONO 170 BENCH



01.
Monoscocca in polipropilene
caricato fibra di vetro
*Fibreglass filled polypropylene
one-piece shell*

02.
Telaio cromato o verniciato
*Chromed or embossed frame
finish*

03.
Agganci in plastica (solo per
versione slitta)
Plastic linking device (for sled
version only)

04.
Impilabilità massima: 6 sedie
Maximum stackability: 6 chairs





CLIP 200



CLIP 200

Design: Giancarlo Bisaglia

Sedile e schienale in polipropilene caricato fibra di vetro.

Carter sottosedile in polipropilene.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile, schienale e sottosedile ignifugo.

Bracciolo in polipropilene.

Nella versione 4 gambe i piedini sono in polipropilene colore nero. Possibilità di agganci tra sedia e sedia in tondino Ø 5 cromati da fissare al sottosedile.

Gambe anteriori, posteriori e struttura sottosedile in tubo tondo Ø 18 mm, spessore 2 mm, secondo norma UNI 10305-3. Il traverso è in tubo tondo Ø18 spessore 1,5 secondo norma UNI 10305-3.

Impilabilità massima: 6 sedie a terra e 10 sedie su carrello.

Carrello verniciato in epossipoliestere nero.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliestere di colore grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Il coprisaldatura è in polipropilene colore nero.

Versione panca: supporto scocca in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Trave T LEGS in metallo verniciato dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

Trave V LEGS in metallo a sezione rettangolare 80x40 mm sp. 2mm, disponibile in varie lunghezze per 2-3-4 posti, verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero, grigio o soft chrome con spessore medio di 50 micron. Gamba in metallo in tubo ellittico 50x25 mm sp.2, con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio con spessore medio di 50 micron; piedini regolabili in polipropilene nero.

Fibreglass filled polypropylene seat and backrest.

Polypropylene seat outer cover.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat, backrest and seat outer can be supplied in fireproof version.

Polypropylene armrest.

In the 4-leg version, the feet are in black polypropylene. Possibility of chromium-plated Ø 5 steel rod seat connection hooks for fixing to seat outer.

Front and rear legs and seat outer structure in round tube Ø 18 mm, thickness 2 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. The crosspiece is in round tube Ø18, thickness 1.5, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Maximum stackability: 6 chairs on floor, 10 chairs on trolley.

Black epoxy-polyester powder coated trolley.

Frame finish: chromium plating, average thickness 5 microns, embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

T LEGS bench version: shell support in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet.

Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.

V LEGS bench version: shell in round tube Ø 18 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Metal beam rectangular section 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths for 2-3-4 seats, in black, grey or soft-chrome epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns. Metal leg in elliptical tube 50x25 mm th. 2mm, with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or with black or grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns; with black adjustable polypropylene feet.

CLIP 200

Design: Giancarlo Bisaglia

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP22
Tabacco
Tobacco



PP07
Grigio cemento
Cement grey



PP08
Blu
Blue

parti in metallo - metal parts



AC01
Cromato
Chromium plated

parti in alluminio - aluminium parts



AL07
Alluminio pulito
Polished
aluminium

solo per panca - only for bench



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC37
Acciaio verniciato
alluminio goffrato
Aluminium embossed
painted steel

solo per panca - only for bench



AL10
Alluminio soft
chrome
Soft chrome
aluminium

certificazioni - certifications

CLIP 200 SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

EN 13761
Sedia visitatore - Dimensioni
Visitors chairs - Dimensions

Sedia visitatore - Requisiti generali di sicurezza
Visitors chairs - General safety requirements

EN 1022
Sedute da casa - Stabilità
Domestic Seatings - Stability

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by



Carico statico sulle gambe anteriori
Leg forward static load test

Carico statico sulle gambe laterali
Leg sideways static load test

Urto sul sedile
Seat impact test

Carico statico orizzontale sui braccioli
Arm sideways static load test

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 13761
The tests has been carried out according to table 1 of EN 13761

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance with UNI9177 - fire reaction class 1

01.
Sedile e schienale in
polipropilene caricato fibra di
vetro
*Fibreglass filled polypropylene
seat and backrest*

02.
Bracciolo in polipropilene
Polypropylene armrest

03.
Telaio cromato o verniciato
(solo per panca)
*Chromed or varnished frame
finish (only for bench)*

03.
Agganci in plastica (solo per
versione slitta)
*Plastic linking device (for sled
version only)*

04.
Sottosedile
Outerseat

05.
Agganci
Linking device

06.
Carrello
Trolley


Impilabilità massima: 6 sedie al
suolo e 10 su carrello
*Maximum stackability: 6 chairs
on floor and 10 on trolley*




CLIP 200



CLIP 200 4 LEGS




CLIP 200 4 LEGS WITH ARMS






CLIP 200 V LEGS BENCH



CLIP 200 T LEGS BENCH




PLOP 230



Impilabilità massima:
7 sedie
Maximum stackability:
7 chairs



PLOP 230



PLOP 230

Design: Giancarlo Bisaglia

Monoscocca in polipropilene caricato fibra di vetro.
Gambe in alluminio lega 6082 secondo specifiche EN755,2.
Piedini in polipropilene trasparente.

Fibreglass filled polypropylene one-piece shell.
Legs in aluminium alloy 6082 in compliance with EN755,2 specifications.
Clear polypropylene feet.

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP06
Pistacchio
Pistachio



PP514
Sabbia
Sand



PP3020
Rosso
Red

parti in alluminio - aluminium parts



AL06
Alluminio
anodizzato
Anodized aluminium

su richiesta / on request

Versione scocca ignifuga conforme alla
UNI9177 - classe di reazione al fuoco: 1.
*Version with fireproof shell in compliance
with UNI9177 - fire reaction class 1.*

certificazioni - certifications

PLOP 230
SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

ANSI/BIFMA X5.1
Prova di fatica dello schienale (par. 16)
Back durability test (par. 16)

Prova di fatica del sedile (par. 11)
Seating durability test (par. 11)

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP**
COSMOS

I-FLEXXX 450



I-FLEXX 450

Design: Terrance Hunt

Sedile e schienale in polipropilene caricato fibra di vetro.
Bracciolo in polipropilene, mentre i piedini sono trasparenti fissati con vite.
A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile, schienale e sottosedile ignifugo.
Versione in filo Ø 14 mm FE360 E4FT-A6 CR (materiale per cromo) piegato e saldato a filo.
Impilabilità massima: 6 sedie.
Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron.

*Fibreglass filled polypropylene seat and backrest.
Polypropylene armrest, clear screw-fastened feet.
On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat, backrest and seat outer can be supplied in fireproof version.
Version in bent wire-welded steel rod Ø 14 mm FE360 E4FT-A6 CR (for chromium plating).
Maximum stackability: 6 chairs.
Frame finish: chromium-plated, average thickness 5 microns.*

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP514
Sabbia
Sand



PP516
Blu navy
Navy blue

parti in metallo - metal parts



AC01
Cromato
Chromium plated



AL07
Alluminio pulito
Polished
aluminium

parti in alluminio - aluminium parts

Sviluppato in cooperazione con:
Developed in cooperation with:



certificazioni - certifications

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP**
COSMOB

VERSIONE SLITTA SLED VERSION

ANSI/BIFMA X5.1

Resistenza all'urto del sedile (par. 8)
Drop test - Dynamic (par. 8)

Prova di fatica del sedile (par. 11)
Seating durability test (par. 11)

Resistenza braccioli alle forze verticali (par. 13)
Arm strength test - Vertical - Static (par. 13)

Resistenza braccioli alle forze orizzontali (par. 14)
Arm strength - Horizontal - Static (par. 14)

Resistenza a fatica dei braccioli (par. 20)
Arm durability test - Cyclic (par. 20)

EN 1728

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test
Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 15373
The tests has been carried out according to table 1 of EN 15373

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance with UNI9177 - fire reaction class 1

VERSIONE GIREVOLE SWIVEL VERSION

EN 1335-3

Resistenza a fatica del sedile-schienale (par. 7)
Seat and back fatigue test (par. 7)

Carico statico braccioli (par. 9.2)
Arm static load test (par. 9.2)

Resistenza a fatica dei braccioli (par. 9.1)
Arm fatigue test (par. 9.1)

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance with UNI9177 - fire reaction class 1


I-FLEXX 450



I-FLEXX 450
SEAT FOR UPHOLSTERY




I-FLEXX 450
SEAT/BACK FOR UPHOLSTERY



I-FLEXX 450 SWIVEL



I-FLEXX 450 SWIVEL
SEAT/BACK FOR UPHOLSTERY



01.
Sedile e schienale in
polipropilene caricato fibra
di vetro
*Fibreglass filled
polypropylene backrest and
seat*

02.
Braccioli in polipropilene
Polypropylene armrests

03.
Telaio cromato
Chromium-plated frame

04.
Impilabilità massima: 6 sedie
*Maximum stackability: 6
chairs*

05.
Versione polipropilene con
pannello sedile tappezzabile
*Polypropylene version with
seat panel for upholstery*

06.
Versione polipropilene con
pannelli sedile/schienale
tappezzabili
*Polypropylene version with
seat/backrest panels for
upholstery*



STAR



STAR 500-510-520-530

Design: OMP R&D

Sedile e schienale in polipropilene.

Nella versione da tappezzare i pannelli e coperture sono in polipropilene e nelle versioni 520 e 530 l'interno schienale è in legno. A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile e schienale ignifugo.

I puntali sono in polipropilene colore nero.

Gambe e supporti schienale sono in tubo tondo Ø 25 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3, mentre i traversi sono in tubo Ø18 mm spessore 1,5 mm secondo norma UNI 10305-3.

Impilabilità massima: 10 sedie.

Carrello verniciato in epossipoliestere nero per trasporto massimo 10 sedie disponibile a catalogo.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliestere di colore nero o alluminio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Versione panca: scocca con o senza braccioli in tubo tondo Ø 25 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Trave in metallo verniciato dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) per 2-3-4-5 posti verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

Polypropylene seat and backrest.

In the version for upholstery, the panels and covers are in polypropylene and in the 520-530 versions the inner backrest part is in wood.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat and backrest can be supplied in fireproof version.

Black polypropylene end-pieces.

The legs and backrest supports are in round tube Ø 25 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with the UNI 10305-3 standard, while the crosspieces are in tube Ø18 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Maximum stackability: 10 chairs.

Black epoxy-polyester powder coated trolley for transporting maximum 10 chairs, available from catalogue.

Frame finish: chromium-plated, average thickness 5 microns, black or embossed aluminium epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Bench version: shell with or without armrests in round tube Ø 25 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coated, average thickness 50 microns.

Metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or with black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet.

Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.

STAR 501

Sedile e schienale in lamiera spessore 10/10 secondo norma UNI EN10130/92.

Gambe e supporti schienale sono in tubo tondo Ø 25 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3, mentre i traversi sono in tubo Ø18 mm spessore 1,5 mm secondo norma UNI 10305-3.

Impilabilità massima: 10 sedie.

Carrello verniciato in epossipoliestere nero per trasporto massimo 10 sedie disponibile a catalogo.

Finitura telaio: verniciato con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio lucido con spessore medio di 50 micron.

Trave in metallo verniciato dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio lucido con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero oppure tavolino in metallo perforato dim. 460 x 480.

Seat and backrest in sheet metal, thickness 10/10, in compliance with UNI EN10130/92 standard.

Legs and backrest supports in round tube Ø 25 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard, crosspieces in tube Ø18 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Maximum stackability: 10 chairs.

Black epoxy-polyester powder coated trolley for transporting maximum 10 chairs, available from catalogue.

Frame finish: black or polished grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coated, average thickness 50 microns.

Metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or black or polished grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet.

Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate or perforated metal dim. 460 x 480.

STAR 503

Trave in metallo verniciato dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio lucido con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero oppure tavolino in metallo perforato dim. 460 x 480 mm.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 – 1850 – 2460 – 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or black or polished grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet.

Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate or perforated metal table dim. 460 x 480 mm.

STAR 500-501-503

Design: OMP R&D

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP03
Bordeaux



PP10
Blu
Blue

Star 500: parti in metallo - metal parts



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated



AC37
Acciaio verniciato
alluminio goffrato
Aluminium embossed
painted steel

Star 501: parti in metallo - metal parts



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC35
Acciaio verniciato
grigio lucido
Polished grey
painted steel

solo per panca - only for bench



AC36
Acciaio verniciato
soft chrome
Soft chrome painted
steel

* optional: faggio/beech



LF01
Faggio naturale
Natural beech

* Per la disponibilità dei componenti "optional" preghiamo di contattare l'Ufficio Commerciale di Omp Group.
For availability of the optional components, please contact the Omp Group Sales Department.

certificazioni - certifications

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by



STAR 500 SEDIA 4 GAMBE 4 LEG CHAIR

EN 1022

Sedute da casa - Stabilità
Domestic Seatings - Stability

EN 1728

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Prove eseguite secondo tabella 1 della
EN 13761
The tests has been carried out according
to table 1 of EN 13761

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Carico statico sulle gambe anteriori
Leg forward static load test

Carico statico sulle gambe laterali
Leg sideways static load test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Carico statico orizzontale sui braccioli
Arm sideways static load test

Carico statico verticale sui braccioli
Arm downwards static load test

Resistenza a fatica dei braccioli
Arm fatigue test

Urto contro il bracciolo
Arm rest impact test

Prove eseguite secondo prospetto 1 della
UNI 10977
The tests has been carried out according
to table 1 of UNI 10977

EN 12727

Carico statico su tavoletta scrittoio
Vertical static load on auxiliary surface

Fatica verticale tavoletta scrittoio
Auxiliary writing surface durability test

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla
UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance
with UNI9177 - fire reaction class 1

STAR 501 SEDIA 4 GAMBE 4 LEG CHAIR

EN 1728

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Prove eseguite secondo prospetto 1 della
UNI 10977
The tests has been carried out according
to table 1 of UNI 10977

STAR 520 BRACCIOLO PANCA 500 CON TAVOLETTA 3 POSTI STAR 520 ARM WITH WRITING TABLET 3 SEAT

EN 12727

Carico statico su tavoletta scrittoio
Vertical static load on auxiliary surface

Fatica verticale tavoletta scrittoio
Auxiliary writing surface durability test

STAR 500 PANCA RIBALTABILE STAR 500 TIP-UP BENCH

EN 12727

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Carico statico orizzontale sul bracciolo
Arm sideways static load test

Carico statico verticale sul bracciolo
Arm downwards static load test

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla
UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance
with UNI9177 - fire reaction class 1

PANCA MOBILE - STAR 500 - SEDUTA FISSA STAR 500 - MOBILE BENCH - FIXED SEAT

EN 1728

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test
Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Resistenza alla caduta
Drop test

Carico statico orizzontale sui braccioli
Arm sideways static load test

Carico statico verticale sui braccioli
Arm downwards static load test

Resistenza a fatica dei braccioli
Arm fatigue test

Urto contro il bracciolo
Arm rest impact test

Prove eseguite secondo prospetto 1 della
UNI 10977
The tests has been carried out according
to table 1 of UNI 10977

EN 1022

Sedute da casa - Stabilità
Domestic Seatings - Stability

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla
UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance
with UNI9177 - fire reaction class 1

PANCA STAR 501 STAR 501 BENCH

EN 12727

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Carico statico verticale sullo schienale
Vertical static test on back

Carico statico orizzontale sullo schienale
Horizontal forward static load to back

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Fatica sedile-schienale
Seat and back durability test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test


SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla
UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance
with UNI9177 - fire reaction class 1


STAR 500-510




STAR 500 4 LEGS



STAR 510 4 LEGS WITH ARMS



STAR 500 BENCH




STAR 520



STAR 520 4 LEGS

STAR 520 4 LEGS WITH ARMS AND TABLET



BRTV520-DX

Bracciolo destro con tavoletta antipanico
Right arm with antipanic writing tablet

BRTV520-SX

Bracciolo sinistro con tavoletta antipanico
Left arm with antipanic writing tablet




Tavoletta antipanico
sinistra per mancini
*Antipanic writing tablet
for left-handed*

SPVR520

Supporto
bracciolo
Arm support




STAR 500 BENCH FOR UPHOLSTERY - OVERTURNABLE SEAT



STAR 530



STAR 530 4 LEGS




STAR 530 BENCH


STAR WOOD



STAR WOOD 4 LEGS




STAR WOOD BENCH - FIXED SEAT




STAR 501



STAR 501 4 LEGS




STAR 501 BENCH



STAR 503



STAR 503 BENCH



01.
KBRTV510
(Bracciolo con snodo
antipanico fornito solo in
coppia con BR510)
*(Arm with anti-panic joint
supplied only in pairs with
BR510)*

02.
BR510 Bracciolo in nylon
(fornito solo in coppia)
Nylon armrest
(supplied only in pairs)

03.
CV500
Cestino portariviste
Newspaper rack




04.
GA 500 + 4 viti VTSC4813
Agganci in nylon
GA 500 + 4 screws VTSC4813
Nylon linking devices

05.
BR 500 Bracciolo ambidestro
in poliuretano
*BR 500 ambidextrous armrest
in polyurethane*

06.
BRTV500 tavoletta con snodo
non antipanico
*BRTV500 Writing tablet with
no anti-panic joint*

07.
C500
Carrello
Trolley

08.
Le sedie con bracciolo 500
sono impilabili
Le sedie 500 + tavoletta non
sono impilabili
Le sedie con bracciolo 510
non sono impilabili
*The chairs with arm 500 are
stackable
The chairs with arm 500
+ writing board are not
stackable
The chairs with arm 510 are
not stackable*





MOVIE 550



MOVIE 550

Design: OMP R&D

Sedile e schienale in polipropilene. Bracciolo a sbalzo in polipropilene.

Carter sottosedile in polipropilene caricato fibra di vetro.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile e schienale ignifugo. Nella versione 4 gambe possibilità di avere agganci tra sedia e sedia in tondino Ø 5 mm cromato da fissare al sottosedile. I puntali sono in polipropilene colore nero. Gambe anteriori, posteriori, struttura sottosedile e telaio slitta in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Impilabilità massima: 6 sedie al suolo.

Carrello verniciato in epossipoliesteri nero per trasporto massimo 10 sedie disponibile a catalogo.

Struttura sedile e supporto schienale del telaio cantilever in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 2,5 mm in ASF420 secondo norma UNI 10305-3. Piedini polipropilene colore nero nella versione cantilever.

Versione sgabello: gambe anteriori, posteriori e struttura sottosedile in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Poggiapiedi in tondino Ø 11 mm.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Versione girevole: scocca in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Piastra con leva a gas per la regolazione dell'altezza del sedile. Colonna a gas Ø 50 cromata.

Base 5 razze in alluminio pulito Ø 660. Ruote in polipropilene Ø 50 perno Ø 11.

Versione panca: scocca con o senza braccioli in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Trave in metallo verniciato dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron. Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

Polypropylene seat and backrest. Polypropylene cantilevered armrest.

Fibreglass filled polypropylene seat outer cover.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat and backrest can be supplied in fireproof version. In the 4-leg version, possibility of chromium-plated Ø 5 mm steel rod seat connection hooks for fixing to seat outer. Black polypropylene end-pieces.

Front and rear legs, seat outer structure and sled frame in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Maximum stackability: 6 chairs on floor.

Black epoxy-polyester powder coated trolley for transporting maximum 10 chairs, available from catalogue.

Seat structure and backrest support of cantilever frame in round tube Ø 22 mm, thickness 2.5 mm, in ASF420 in compliance with UNI 10305-3 standard. Black polypropylene feet in cantilever version.

Stool version: front and rear legs and seat outer structure made of round steel tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Footrest made of steel rod Ø 11 mm. Frame finish: chromium plating, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Swivel version: shell in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Plate with gas lever for seat height adjustment. Chromium-plated Ø 50 gas column. 5-star base in Ø 660 polished aluminium. Polypropylene castors Ø 50 pin Ø 11.

Bench version: shell with or without armrests in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet. Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.

MOVIE 550

Design: OMP R&D

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP03
Bordeaux



PP07
Grigio cemento
Cement grey



PP11
Antracite
Anthracite

parti in metallo - metal parts



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC37
Acciaio verniciato
alluminio goffrato
Aluminium embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated



AC36
Acciaio verniciato
soft chrome
Soft chrome painted
steel

solo per panca - only for bench

parti in alluminio - aluminium parts



AL07
Alluminio pulito
Polished
aluminium

* optional: colori rete - mesh colours



Rete nera
Black mesh



Rete bianca
White mesh

* Per la disponibilità dei componenti "optional" preghiamo di contattare l'Ufficio Commerciale di Omp Group.
For availability of the optional components, please contact the Omp Group Sales Department.

certificazioni - certifications

MOVIE 550 SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Carico statico verticale schienale
Vertical load on back rest

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 16139
The tests has been carried out according to table 1 of EN 16139

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Prove eseguite secondo prospetto 1 della UNI 10977
The tests has been carried out according to table 1 of UNI 10977

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance with UNI9177 - fire reaction class 1

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP**
COSMOB

MOVIE 550 VERSIONE CANTILEVER / CANTILEVER VERSION

EN 1022
Sedute da casa - Stabilità
Domestic Seatings - Stability

EN 16139
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Carico statico verticale schienale
Vertical static load on back



Fatica sedile-schienale
Seat and back durability test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test


- 01.**
Sedile e schienale in polipropilene
Polypropylene seat and backrest
- 02.**
Bracciolo a sbalzo in polipropilene
Polypropylene cantilevered armrest
- 03.**
Telaio cromato
Chromium-plated frame
- 04.**
Versione tappezzabile
Version for upholstery
- 05.**
Versione rete
Mesh version
- 06.**
Agganci
Linking device
- 07.**
Bracciolo panca
Bench armrest
- 08.**
Carrello
Trolley
- 09.**
Impilabilità su carrello fino a 10 sedie
Stacking 10 chairs on a trolley
- 10.**
Tavoletta scrittoio
Writing tablet




MOVIE 550




MOVIE 550 4 LEGS




MOVIE 550 4 LEGS WITH ARMS



MOVIE 550 4 LEGS FOR UPHOLSTERY




MOVIE 550 4 LEGS WITH ARMS FOR UPHOLSTERY







MOVIE 550 SLED WITH ARMS




MOVIE 550 CANTILEVER WITH ARMS



MOVIE 550 4 LEGS WITH CASTORS




MOVIE 550 SWIVEL




MOVIE 550



MOVIE 550 STOOL




MOVIE 550 BENCH






MOVIE 550 4 LEGS - MESH BACK



MOVIE 550 SWIVEL - MESH BACK



REPLAY 560



REPLAY 560

Design: Giancarlo Bisaglia

Sedile e schienale in polipropilene.

Carter sottosedile in polipropilene caricato fibra di vetro.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile e schienale ignifugo. Nella versione 4 gambe possibilità di avere agganci tra sedia e sedia in tondino Ø 5 mm cromato da fissare al sottosedile. I puntali sono in polipropilene colore nero.

Gambe anteriori, posteriori, struttura sottosedile e telaio slitta in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Impilabilità massima: 6 sedie al suolo.

Carrello verniciato in epossipoliestere nero per trasporto massimo 10 sedie disponibile a catalogo.

Struttura sedile e supporto schienale del telaio cantilever in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 2,5 mm in ASF420 secondo norma UNI 10305-3. Piedini polipropilene colore nero nella versione cantilever.

Versione sgabello: gambe anteriori, posteriori e struttura sottosedile in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Poggiapiedi in tondino Ø 11 mm.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Versione girevole: scocca in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Piastra con leva a gas per la regolazione dell'altezza del sedile. Colonna a gas Ø 50 cromata. Base 5 razze in alluminio pulito Ø 660. Ruote in polipropilene Ø 50 perno Ø 11.

Versione panca: scocca con o senza braccioli in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Trave T LEGS in metallo verniciato dim. 80x40 mm sp. 2 mm disponibile in varie lunghezze (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron. Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

Trave V LEGS in metallo a sezione rettangolare 80x40 mm sp. 2mm, disponibile in varie lunghezze per 2-3-4 posti, verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero, grigio o soft chrome con spessore medio di 50 micron. Gamba in metallo in tubo ellittico 50x25 mm sp. 2 mm, con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio con spessore medio di 50 micron; piedini regolabili in polipropilene nero.

Polypropylene seat and backrest.

Fibreglass filled polypropylene seat outer cover.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat and backrest can be supplied in fireproof version. In the 4-leg version, possibility of chromium-plated Ø 5 mm steel rod seat connection hooks for fixing to seat outer. Black polypropylene end-pieces.

Front and rear legs, seat outer structure and sled frame in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Maximum stackability: 6 chairs on floor.

Black epoxy-polyester powder coated trolley for transporting maximum 10 chairs, available from catalogue.

Seat structure and backrest support of cantilever frame in round tube Ø 22 mm, thickness 2.5 mm, in ASF420 in compliance with UNI 10305-3 standard. Black polypropylene feet in cantilever version.

Stool version: front and rear legs and seat outer structure made of round steel tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Footrest made of steel rod Ø 11 mm.

Frame finish: chromium plating, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Swivel version: shell in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Plate with gas lever for seat height adjustment. Chromium-plated Ø 50 gas column.

5-star base in Ø 660 polished aluminium. Polypropylene castors Ø 50 pin Ø 11.

T LEGS bench version: shell with or without armrests in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet.

Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.

V LEGS bench version: shell in round tube Ø 18 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Metal beam rectangular section 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths for 2-3-4 seats, in black, grey or soft-chrome epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns. Metal leg in elliptical tube 50x25 mm th. 2mm, with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or with black or grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns; with black adjustable polypropylene feet.

REPLAY 560

Design: Giancarlo Bisaglia

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP07
Grigio cemento
Cement grey



PP11
Antracite
Anthracite

parti in metallo - metal parts



AC37
Acciaio verniciato
alluminio goffrato
Aluminium embossed
painted steel



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated



AC36
Acciaio verniciato
soft chrome
Soft chrome painted
steel

solo per panca - only for bench

parti in alluminio - aluminium parts



AL07
Alluminio pulito
Polished
aluminium



AL10
Alluminio soft
chrome
Soft chrome
aluminium

solo per panca - only for bench

certificazioni - certifications

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP COSMOS**

REPLAY 560 SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

EN 15373
Sedili non domestici. Carico statico verticale schienale
Non domestic seat. Vertical load on back rest

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 15373
The tests has been carried out according to table 1 of EN 15373

REPLAY 560 PANCA / BENCH

EN 12727
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Fatica sedile-schienale
Seat and back durability test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

01.
Sedile e schienale in
polipropilene
*Polypropylene seat and
backrest*


02.
Telaio in acciaio cromato,
verniciato grigio o nero
*Chromium-plated and grey
or black painted steel frame*

03.
Tavoletta scrittoio
Writing tablet

04.
Versione tappezzabile
version for upholstery

05.
Impilabile fino a 6 sedie
al suolo (escluso slitta con
braccioli)
*Stackable up to 6 chairs on
floor (except sled with arms)*


06.
Carrello
Trolley




REPLAY 560




REPLAY 560 4 LEGS




REPLAY 560 4 LEGS WITH ARMS



REPLAY 560 4 LEGS FOR UPHOLSTERY




REPLAY 560 4 LEGS WITH ARMS FOR UPHOLSTERY







REPLAY 560 4 LEGS WITH CASTORS




REPLAY 560 SLED



REPLAY 560 CANTILEVER




REPLAY 560 CANTILEVER WITH ARMS




REPLAY 560



REPLAY 560 SWIVEL




REPLAY 560 STOOL






REPLAY 560 V LEGS BENCH



REPLAY 560 T LEGS BENCH



REWIND 570



REWIND 570

Design: Giancarlo Bisaglia

Sedile e schienale in polipropilene.

Carter sottosedile in polipropilene caricato fibra di vetro.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile e schienale ignifugo. Nella versione 4 gambe possibilità di avere agganci tra sedia e sedia in tondino Ø 5 mm cromato da fissare al sottosedile. I puntali sono in polipropilene colore nero.

Gambe anteriori, posteriori, struttura sottosedile e telaio slitta in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Impilabilità massima: 6 sedie.

Carrello verniciato in epossipoliesteri nero per trasporto massimo 10 sedie disponibile a catalogo.

Struttura sedile e supporto schienale del telaio cantilever in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 2,5 mm in ASF420 secondo norma UNI 10305-3. Piedini polipropilene colore nero nella versione cantilever.

Versione sgabello: gambe anteriori, posteriori e struttura sottosedile in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Poggiapiedi in tondino Ø 11 mm.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Versione girevole: scocca in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Piastra con leva a gas per la regolazione dell'altezza del sedile. Colonna a gas Ø 50 mm cromata.

Base 5 razze in alluminio pulito Ø 660. Ruote in polipropilene Ø 50 perno Ø 11 mm.

Versione panca: scocca con o senza braccioli in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Trave T LEGS in metallo verniciato dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron. Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

Trave V LEGS in metallo a sezione rettangolare 80x40 mm sp. 2mm, disponibile in varie lunghezze per 2-3-4 posti, verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero, grigio o soft chrome con spessore medio di 50 micron. Gamba in metallo in tubo ellittico 50x25 mm sp.2, con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliesteri di colore nero o grigio con spessore medio di 50 micron; piedini regolabili in polipropilene nero.

Polypropylene seat and backrest.

Fibreglass filled polypropylene seat outer cover.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat and backrest can be supplied in fireproof version. In the 4-leg version, possibility of chromium-plated Ø 5 mm steel rod seat connection hooks for fixing to seat outer. Black polypropylene end-pieces.

Front and rear legs, seat outer structure and sled frame in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Maximum stackability: 6 chairs

Black epoxy-polyester powder coated trolley for transporting maximum 10 chairs, available from catalogue.

Seat structure and backrest support of cantilever frame in round tube Ø 22 mm, thickness 2.5 mm, in ASF420 in compliance with UNI 10305-3 standard. Black polypropylene feet in cantilever version.

Stool version: front and rear legs and seat outer structure made of round steel tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Footrest made of steel rod Ø 11 mm.

Frame finish: chromium plating, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Swivel version: shell in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Plate with gas lever for seat height adjustment. Chromium-plated Ø 50 gas column.

5-star base in Ø 660 polished aluminium. Polypropylene castors Ø 50 mm pin Ø 11 mm.

T LEGS bench version: shell with or without armrests in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet. Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.

V LEGS bench version: shell in round tube Ø 18 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Metal beam rectangular section 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths for 2-3-4 seats, in black, grey or soft-chrome epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns. Metal leg in elliptical tube 50x25 mm th. 2mm, with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or with black or grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns; with black adjustable polypropylene feet.

REWIND 570

Design: Giancarlo Bisaglia

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP07
Grigio cemento
Cement grey



PP11
Antracite
Anthracite

parti in metallo - metal parts



AC37
Acciaio verniciato
alluminio goffrato
Aluminium embossed
painted steel



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated



AC36
Acciaio verniciato
soft chrome
Soft chrome painted
steel

solo per panca - only for bench

parti in alluminio - aluminium parts



AL07
Alluminio pulito
Polished
aluminium



AL10
Alluminio soft
chrome
Soft chrome
aluminium

solo per panca - only for bench

certificazioni - certifications

REWIND 570 SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

EN 15373

Sedili non domestici. Carico statico verticale schienale
Non domestic seat. Vertical load on back rest

EN 1728

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Urto sullo schienale
Back impact test

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 15373
The tests has been carried out according to table 1 of EN 15373

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by



REWIND 570 VERSIONE CANTILEVER / CANTILEVER VERSION

EN 1728

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Carico statico verticale schienale
Vertical load on back rest

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 16139
The tests has been carried out according to table 1 of EN 16139

01.
Sedile e schienale in
polipropilene
*Polypropylene seat and
backrest*

02.
Telaio in acciaio cromato,
verniciato grigio o nero
*Chromium-plated and grey
or black painted steel frame*

03.
Tavoletta scrittoio
Writing tablet

04.
Versione tappezzabile
Version for upholstery

05.
Impilabile fino a 6
Stackable up to 6 chairs

06.
Agganci
Linking device


07.
Carrello
Trolley




REWIND 570




REWIND 570 4 LEGS



REWIND 570 4 LEGS FOR UPHOLSTERY WITH ARMS




REWIND 570 4 LEGS WITH CASTORS






REWIND 570 CANTILEVER




REWIND 570 CANTILEVER WITH ARMS




REWIND 570




REWIND 570 SWIVEL



REWIND 570 SWIVEL WITH ARMS




REWIND 570 STOOL






REWIND 570 V LEGS BENCH



REWIND 570 T LEGS BENCH



RESTART 580



RESTART 580

Design: Giancarlo Bisaglia

Sedile e schienale in polipropilene.

Carter sottosedile in polipropilene caricato fibra di vetro.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile e schienale ignifugo. Nella versione 4 gambe possibilità di avere agganci tra sedia e sedia in tondino Ø 5 mm cromato da fissare al sottosedile. I puntali sono in polipropilene colore nero. Gambe anteriori, posteriori, struttura sottosedile e telaio a slitta in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Impilabilità massima: 6 sedie.

Carrello verniciato in epossipoliestere nero per trasporto massimo 10 sedie disponibile a catalogo.

Struttura sedile e supporto schienale del telaio cantilever in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 2,5 mm in ASF420 secondo norma UNI 10305-3. Piedini polipropilene colore nero nella versione cantilever.

Versione sgabello: gambe anteriori, posteriori e struttura sottosedile in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Poggiapiedi in tondino Ø 11 mm.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Versione girevole: scocca in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3. Piastra con leva a gas per la regolazione dell'altezza del sedile. Colonna a gas Ø 50 cromata.

Base 5 razze in alluminio pulito Ø 660. Ruote in polipropilene Ø 50 mm perno Ø 11 mm.

Versione panca: scocca con o senza braccioli in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Trave T LEGS in metallo verniciato dim. 80x40 mm sp. 2mm disponibile in varie lunghezze (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) per 2-3-4-5 posti, verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron. Gamba in metallo con finitura cromata con spessore medio di 5 micron, oppure verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero o grigio goffrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

Panca con trave V LEGS in tubo ovale 80x40 con accessori quali gambe braccioli e fissaggi scocca in alluminio pressofuso. Possibilità di montare la gambe con e senza bracciolo. Tappo di chiusura della trave in plastica e gamba dotata di piedini regolabili.

Polypropylene seat and backrest.

Fibreglass filled polypropylene seat outer cover.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat and backrest can be supplied in fireproof version. In the 4-leg version, possibility of chromium-plated Ø 5 mm steel rod seat connection hooks for fixing to seat outer. Black polypropylene end-pieces.

Front and rear legs, seat outer structure and sled frame in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Maximum stackability: 6 chairs

Black epoxy-polyester powder coated trolley for transporting maximum 10 chairs, available from catalogue.

Seat structure and backrest support of cantilever frame in round tube Ø 22 mm, thickness 2.5 mm, in ASF420 in compliance with UNI 10305-3 standard. Black polypropylene feet in cantilever version.

Stool version: front and rear legs and seat outer structure made of round steel tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Footrest made of steel rod Ø 11 mm. Frame finish: chromium plating, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Swivel version: shell in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard. Plate with gas lever for seat height adjustment. Chromium-plated Ø 50 gas column. 5-star base in Ø 660 polished aluminium. Polypropylene castors Ø 50 mm pin Ø 11 mm.

T LEGS bench version: shell with or without armrests in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Metal beam dim. 80x40 mm, thickness 2 mm, available in various lengths (1230 - 1850 - 2460 - 2950 mm) for 2-3-4-5 seats, black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

V LEGS metal leg with chromium-plated finish, average thickness 5 microns, or black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet.

Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.

Bench with 80x40 oval tube beam with die-cast aluminium legs, arms and shell fastenings. Leg can be fitted with or without arm. Plastic beam end plug and leg provided with adjustable feet.

RESTART 580

Design: Giancarlo Bisaglia

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP07
Grigio cemento
Cement grey



PP11
Antracite
Anthracite

parti in metallo - metal parts



AC37
Acciaio verniciato
alluminio gofrato
Aluminium embossed
painted steel



AC03
Acciaio verniciato
nero gofrato
Black embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated



AC36
Acciaio verniciato
soft chrome
Soft chrome painted
steel

solo per panca - only for bench

parti in alluminio - aluminium parts



AL07
Alluminio pulito
Polished
aluminium



AL10
Alluminio soft
chrome
Soft chrome
aluminium

solo per panca - only for bench

certificazioni - certifications

RESTART 580 SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

EN 16139
Requisiti generali di sicurezza
Safety requirements

EN 1022
Sedute da casa - Stabilità
Domestic Seatings - Stability

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Carico statico sulle gambe anteriori
Leg forward static load test

Carico statico sulle gambe laterali
Leg sideways static load test

Carico statico verticale schienale
Vertical load on back rest

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Carico statico orizzontale sui braccioli
Arm sideways static load test

Carico statico verticale sui braccioli
Arm downwards static load test

Resistenza a fatica dei braccioli
Arm fatigue test

Prove eseguite secondo tabella 1 della
EN 16139
The tests has been carried out according
to table 1 of EN 16139

RESTART 580 VERSIONE CANTILEVER CANTILEVER VERSION

EN 1022
Sedute da casa - Stabilità
Domestic Seatings - Stability

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Carico statico verticale schienale
Vertical load on back rest

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by



Carico statico sulle gambe anteriori
Leg forward static load test

Carico statico sulle gambe laterali
Leg sideways static load test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Prove eseguite secondo tabella 1 della
EN 16139
The tests has been carried out according
to table 1 of EN 16139

EN 16139
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Carico statico verticale schienale
Vertical load on back rest

Fatica sedile-schienale
Seat and back durability test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

01.
Sedile e schienale in
polipropilene
Polypropylene seat and back

02.
Disponibile con e senza
braccioli e con tavoletta
scrittoio sia destra che
sinistra
*Available with and without
armrests and with RH and LH
tablet arm*

03.
Tassello sullo schienale per
inserire il logo
Backrest insert for logo

04.
Telaio in acciaio cromato,
verniciato grigio o nero
gofrato
*Chromium-plated steel
frame, grey or black painted
embossed*

05.
Versione rete
Mesh version

06.
Versione sedile tappezzabile
Version seat for upholstery

07.
Sottosedile in plastica
Plastic underseat


08.
Tavoletta scrittoio
Writing tablet

09.
Impilabilità massima: 10 sedie
su carrello
*Maximum stackability: 10
chairs on trolley*

10.
Aggancio
Linking device

11.
Versione tappezzabile
Version for upholstery


12.
Carrello
Trolley




RESTART 580




RESTART 580 4 LEGS




RESTART 580 4 LEGS WITH ARMS



RESTART 580 4 LEGS WITH WRITING TABLET




RESTART 580 SLED







RESTART 580 4 LEGS WITH CASTORS




RESTART 580 4 LEGS WITH ARMS AND CASTORS



RESTART 580 CANTILEVER




RESTART 580 CANTILEVER WITH ARMS




RESTART 580




RESTART 580 SWIVEL



RESTART 580 SWIVEL WITH ARMS




RESTART 580 STOOL






RESTART 580 T LEGS BENCH



RESTART 580 V LEGS BENCH



ARKUA 700

Design: Giancarlo Bisaglia

Sedile e schienale in polipropilene caricato fibra di vetro.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile e schienale ignifugo.

Tubo ellittico 30x15 mm spessore 1,5 mm prodotto secondo normative UNI EN 10305-3:2010.

Traversi in tubo tondo Ø 18 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Piedini in polipropilene caricato fibra di vetro.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri grigio gofrato con spessore medio di 50 micron.

Fibreglass filled polypropylene seat and backrest.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat and backrest can be supplied in fireproof version.

Elliptical tube 30x15 mm, thickness 1.5 mm, produced in compliance with UNI EN 10305-3:2010 standard.

Crosspieces in round tube Ø 18 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Fibreglass filled polypropylene feet.

Frame finish: chromium-plated, average thickness 5 microns, or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP07
Grigio cemento
Cement grey



PP03
Bordeaux



PP08
Blu
Blue

parti in metallo - metal parts





AC37
Acciaio verniciato
alluminio gofrato
Aluminium embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated

01.
Carrello per 10 sedie
Trolley for 10 chairs

02.
Attacco a muro per 4 sedie
Wall fitting for 4 chairs



Schienale plastica
Plastic back



versione ECO con schienale da tappezzare
ECO version for upholstery back



Schienale plastica
Plastic back



versione ECO con schienale da tappezzare
ECO version for upholstery back



COOL 790

Design: OMP R&D

Sono disponibili due versioni:

4 gambe e cantilever con tubo tondo da Ø 22mm, spessore 2,5mm in ASF420, il supporto schienale è in alluminio pressofuso.

Versione con schienale in polipropilene caricato con fibra di vetro, il sedile in polipropilene è sempre da tappezzare con aggiunta di un cuscino in poliuretano a freddo.

La versione ECO presenta uno schienale in legno multistrato da tappezzare.

Entrambe le versioni hanno dei copri braccioli in polipropilene.

Impilabilità fino a 4 pezzi.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron.

A round tubular cantilever and a 4 leg version are available, Ø 22 mm, thickness 2.5 mm in ASF420, with die-cast aluminium backrest support.

Version with fibreglass-filled polypropylene backrest, polypropylene seat for upholstery with addition of a cold-cured polyurethane foam cushion.

The ECO version has a multilayer wooden backrest for upholstery.

Both versions have polypropylene armrest covers.

Stackability up to 4 pieces.

Frame finish: chromium-plated, average thickness 5 micron.

colori - colours



PP01
Nero
Black



PP20
Bianco
White



PP517
Grigio
Grey

finiture telaio - frame finishes



Cromato
Chrome plated
frame

certificazioni - certifications (except Cool Eco)

EN 1728

Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Carico statico verticale schienale
Vertical load on back rest

Urto sul sedile
Seat impact test

Urto sullo schienale
Back impact test

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by




Prove eseguite secondo tabella 1 della
EN 16139

The tests has been carried out
according to table 1 of EN 16139


COOL 790



COOL 790 4 LEG




COOL 790 CANTILEVER






COOL 790 ECO 4 LEG



COOL 790 ECO CANTILEVER




01.
Supporto schienale in
alluminio pressofuso
*Backrest support in die-
casting aluminium*

02-03.
Supporto schienale in metallo
cromato
*Chrome plated backrest
support*

04.
Sedie impilabili
Stackable chairs

05.
Carrello
Trolley



FRIEND 760



FRIEND 760

Design: OMP R&D

Disponibile solo in versione tappezzabile, i pannelli e coperture sono in polipropilene.

Il bracciolo è in polipropilene e i piedini in polipropilene nero.

Le gambe anteriori e la struttura sottosedile sono in tubo tondo Ø 22 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Le gambe posteriori sono in tubo tondo Ø 25 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Supporto bracciolo in lamiera stampata P12 30/10 secondo norma UNI EN10130/92.

Impilabilità massima: 4 sedie.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliesteri di colore grigio gofrato con spessore medio di 50 micron.

Available only in version for upholstery, with polypropylene panels and covers.

Polypropylene armrest, black polypropylene feet.

Front legs and underseat structure in round tube Ø 22 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Rear legs in round tube Ø 25 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

P12 30/10 pressed sheet metal armrest support in compliance with UNI EN10130/92 standard.

Maximum stackability: 4 chairs.

Frame finish: chromium plating, average thickness 5 microns, embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.


parti in metallo - metal parts



AC37
Acciaio verniciato
alluminio gofrato
Aluminium embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated



FRIEND 760 4 LEG WITH ARMS
FOR UPHOLSTERY

certificazioni - certifications

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP**
COSMOS

FRIEND 760 SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

EN 13761
Sedia visitatore - Dimensioni
Visitors chairs - Dimensions

Sedia visitatore - Requisiti generali di sicurezza
Visitors chairs - General safety requirements

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Prove eseguite secondo tabella 1 della EN 13761
The tests has been carried out according to table 1 of EN 13761

BRIDGE 850-870



BRIDGE 850 - 870

Design: OMP R&D

Disponibile solo in versione tappezzabile, i pannelli e coperture sono in polipropilene.

Le plastiche delle coperture sono nere e i puntali sono in polipropilene colore nero.

I braccioli sono nylon caricato fibra vetro.

Le gambe sono in tubo tondo Ø 25 mm, spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3, mentre i traversi sono in tubo Ø 18 spessore 1,5 mm secondo norma UNI 10305-3.

Impilabilità massima: 6 sedie.

Carrello verniciato in epossì-poliestere nero per trasporto massimo 6 sedie disponibile a catalogo.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossì-poliestere di colore nero goffrato con spessore medio di 50 micron.

Available only version for upholstery, with polypropylene panels and covers.

The plastic parts of the covers are black and the end-pieces are in black polypropylene.

Fibreglass filled nylon armrests.

The legs are in round tube Ø 25 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3

standard, crosspieces in tube Ø 18, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Maximum stackability: 6 chairs.

Black epoxy-polyester powder coated trolley for transporting maximum 6 chairs, available from catalogue.

Frame finish: chromium plating, average thickness 5 microns, or embossed black epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black

parti in metallo - metal parts



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel




AC01
Cromato
Chromium plated


BRIDGE 850-870




BRIDGE 850 WITH ARMS FOR UPHOLSTERY



BRIDGE 870



BRIDGE 870 WITH ARMS



01.
Solo versione da tappezzare,
i pannelli e coperture sono in
polipropilene
*Only version for upholstery,
with polypropylene panels
and covers*

02.
Telaio in acciaio cromato o
verniciato nero
*Chromium-plated or black
painted steel frame*



03.
BR860
bracciolo in nylon per telai
FSVT850 - FSCT850
*nylon armrest for FSVT850 -
FSCT850 frames*

04.
BR850
bracciolo in nylon per fusti
FSVT850B - FSCT850B
*nylon armrest for FSVT850B -
FSCT850B frames*

05.
Impilabile fino a 6 sedie solo
su carrello
*Stackable up to 6 chairs only
on trolley*

06.
Carrello
Trolley

07.
Versione legno
wooden version



TWIN 900



TWIN 900

Design: OMP R&D

Sedile e schienale sono in polipropilene.

I pannelli da tappezzare, coprischienali e copri sedili sono in polipropilene.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile e schienale ignifugo.

Il bracciolo BR900 è in poliuretano nero ed il bracciolo BR920 in polipropilene caricato fibra vetro.

Struttura in tubo ovale 30x15 mm, spessore 1,5mm, secondo norma UNI 10305-3.

I traversi sono in tubo Ø 18 mm spessore 1,5 mm, secondo norma UNI 10305-3.

Piedini in polipropilene colore nero.

Carrello verniciato in epossipoliestere nero per trasporto massimo 12 se in plastica o 10 se tappezzate disponibile a catalogo.

Nella versione scocca panca la lamiera stampata ha spessore 30/10 secondo norma UNI EN10130/92.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron, verniciato con polveri epossipoliestere nero goffrato e grigio goffrato con spessore medio di 50 micron.

Trave in metallo verniciato dim. 60x30 mm sp. 3mm disponibile in varie lunghezze (1200 – 1765 – 2330 – 2950 mm) per 2-3-4-5 posti verniciato con polveri epossipoliestere nero goffrato con spessore medio di 50 micron.

Gamba in metallo con finitura verniciata con polveri epossipoliestere di colore nero goffrato con spessore medio di 50 micron con piedini in polipropilene nero.

Tavolino intermedio dim. 450x450 mm in legno laminato nero.

Polypropylene seat and backrest.

Polypropylene panels for upholstery, backrest covers and seat covers.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat and backrest can be supplied in fireproof version.

BR900 armrest in black polyurethane and BR920 armrest in fibreglass filled polypropylene.

Structure in oval tube 30x15 mm, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

The crosspieces are in tube Ø18, thickness 1.5 mm, in compliance with UNI 10305-3 standard.

Black polypropylene feet.

Black epoxy-polyester powder coated trolley for transporting maximum 12 plastic or 10 upholstered chairs, available from catalogue.

In the bench version, pressed sheet metal thickness 30/10 in compliance with UNI EN10130/92 standard.

Frame finish: chromium plating, average thickness 5 microns, or embossed black or embossed grey epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Metal beam dim. 60x30 mm, thickness 3 mm, available in various lengths (1200 – 1765 – 2330 – 2950 mm) for 2-3-4-5 seats with embossed black epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns.

Metal leg with embossed black epoxy-polyester powder coating, average thickness 50 microns, with black polypropylene feet.

Intermediate table dim. 450x450 mm in black wood laminate.

TWIN 900

Design: OMP R&D

colori plastiche - plastic colours



PP01
Nero
Black



PP07
Grigio cemento
Cement grey



PP03
Bordeaux



PP10
Blu
Blue



PP514
Sabbia
Sand

parti in metallo - metal parts



AC03
Acciaio verniciato
nero goffrato
Black embossed
painted steel



AC37
Acciaio verniciato
alluminio goffrato
Aluminium embossed
painted steel



AC01
Cromato
Chromium plated

certificazioni - certifications

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP**
COSMAR

TWIN 900 SEDIA 4 GAMBE / 4 LEG CHAIR

EN 1728
Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load test

Resistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue test

Fatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability test

Prove eseguite secondo prospetto 1 della UNI 10977
The tests has been carried out according to table 1 of UNI 10977

SU RICHIESTA / ON REQUEST

Versione scocca ignifuga conforme alla UNI9177 classe di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in compliance with UNI9177 - fire reaction class 1

01.
Sedile e schienale in
polipropilene
*Polypropylene seat and
backrest*

02.
Telaio in acciaio cromato,
verniciato alluminio o nero
*Chromium-plated and alu or
black painted steel frame*

03.
Vista laterale telaio, interasse
fissaggio braccioli
*Sight frame drawing, armrest
fixing point interaxes*

04.
GA 900
Aggancio per sedia Twin 900
*Linking device for Twin 900
chair*

05.
Cestino portariviste
Newspaper rack




06.
BR901 Bracciolo singolo in
plastica 901 ambidestro
901 plastic arm ambidextrous

KSNTV901DX Kit tavoletta
in plastica 901 + snodo
antipanco già assemblato
(ambidestra)
*Kit 901 plastic writing tablet
+ antipanic knot already
assembled (ambidextrous)*

07.
Carrello
Trolley


Impilabilità del tappezzato
con o senza carrello: 12 Pz.se
in plastica, 10 se tappezzate
*Stackable with or without
trolley: 12 plastic Un. or 10 for
upholstery*

08.
Versione tappezzabile
Version for upholstery






TWIN 900 4 LEGS




TWIN 900 4 LEGS WITH ARMS







TWIN 900 4 LEGS FOR UPHOLSTERY



TWIN 900 BENCH



WEB REDONDA HOLES NET



WEB 950 - REDONDA 956 - HOLES 955- NET 960

Sedile in polipropilene e schienale in polipropilene caricato fibra di vetro.

Carter sottosedile in polipropilene.

A richiesta e per lotti d'acquisto da definire con l'ufficio commerciale, è possibile avere sedile, schienale e sottosedile ignifugo.

Bracciolo in polipropilene.

Schienale per versione rete in nylon caricato fibra vetro.

Gli agganci tra sedia e sedia sono realizzati direttamente nei piedini o a richiesta per lotti minimi con agganci in filo da 6 mm di diametro saldati alla base.

Possibilità di avere piedini senza agganci e per entrambe le versioni dei piedini la possibilità di montare feltrino anti graffio per il pavimento.

Versione con telaio con bracciolo in filo Ø 11 mm e Ø 14 mm in FE360 E4FT-A6 CR (materiale per cromo) piegato e saldato a filo.

Impilabilità massima: 45 sedie con apposito carrello con ruote gommate per alto carico.

Finitura telaio: cromato con spessore medio di 5 micron.

Barre d'unione interfila disponibili a catalogo.

Polypropylene seat and fibreglass filled polypropylene backrest.

Polypropylene seat outer cover.

On request and for purchase quantities to be agreed with the sales department, seat, backrest and seat outer can be supplied in fireproof version.

Polypropylene armrest.

Backrest for mesh version in fibreglass filled nylon.

The seat connection hooks are provided directly in the feet or on request for minimum quantities with 6 mm diameter wire hooks welded to the base.

Possibility of feet without hooks; both foot versions can be fitted with non-scratch felt pads.

Version with frame with armrest in bent wire-welded steel rod Ø 11 mm and Ø 14 mm FE360 E4FT-A6 CR (for chromium plating).

Maximum stackability: 45 chairs using trolley with rubber wheels for high loads.

Frame finish: chromium plating, average thickness 5 microns.

Row linking bars available from catalogue.



WEB 950 - REDONDA 956 - HOLES 955 - NET 960

colori plastiche - plastic colours

**PP01**
Nero
Black**PP20**
Bianco
White**PP512**
Verde avocado
Avocado green**PP514**
Sabbia
Sand**PP516**
Blu navy
Navy blue**PP517**
Grigio
Grey**PP3020**
Rosso
Red**PP503**
Azzurro polvere
Powder blue**PP513**
Verde militare
Military green

* optional: colori rete - mesh colours

(Fornitore P.U.G.I. o F.I.D.I.Vi - Supplier: P.U.G.I. o F.I.D.I.Vi)

Rete nera
Back meshRete bianca
White mesh

parti in metallo - metal parts

**AC01**
Cromato
Chromium plated

* Per la disponibilità dei componenti "optional" preghiamo di contattare l'Ufficio Commerciale di Omp Group.
For availability of the optional components, please contact the Omp Group Sales Department.

certificazioni - certifications

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP**
COSMOS**WEB 950**
SLITTA / SLED**EN 1728**Carico statico sul sedile-
schienale
Seat and back static load testResistenza a fatica del sedile-
schienale
Seat and back fatigue testFatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability testProve eseguite secondo pro-
spetto 1 della UNI 10977
The tests has been carried
out according to table 1 of
UNI 10977**EN 1022**Sedute da casa - Stabilità
Domestic Seatings - Stability**EN 1728**Carico statico sul sedile-
schienale
Seat and back static load testResistenza a fatica del sedile-
schienale
Seat and back fatigue testFatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability testCarico statico verticale sui
braccioli
Arm downwards static load testResistenza a fatica dei
braccioli
Arm fatigue testProve eseguite secondo
tabella 1 della EN 15373
The tests has been carried
out according to table 1 of
EN 15373**EN 1728**Carico statico sul sedile-
schienale
Seat and back static load testCarico statico poggiatesta
Foot rest static load testResistenza a fatica del sedile-
schienale
Seat and back fatigue testFatica fronte anteriore sedile
Seat front edge durability testCarico statico verticale
schienale
Vertical load on back restResistenza a fatica appog-
giapiedi
Foot rest durability testUrto sul sedile
Seat impact testUrto sullo schienale
Back impact testProve eseguite secondo
tabella 1 della EN 16139
The tests has been carried
out according to table 1 of
EN 16139**EN 15373**Sedili non domestici. Carico
statico verticale schienale
Non domestic seat. Vertical
load on back rest**SU RICHIESTA / ON REQUEST**
Versione scocca ignifuga
conforme alla UNI9177 classe
di reazione al fuoco: 1
Version with fireproof shell in
compliance with UNI9177 - fire
reaction class 1

certificazioni - certifications

Collaudi eseguiti da
Tests carried out by **CATAS** **TP**
COSMOS**NET 960**
SLITTA / SLED**ANSI/BIFMA X51**Resistenza all'urto del sedile (par. 8)
Drop test - Dynamic (par. 8)Prova di fatica dello schienale (par. 16)
Back durability test (par. 16)Prova di fatica del sedile (par. 11)
Seating durability test (par. 11)Resistenza dello schienale (par. 6)
Backrest strength test (par. 6)**EN 1728**Carico statico sul sedile-schienale
Seat and back static load testResistenza a fatica del sedile-schienale
Seat and back fatigue testUrto sullo schienale
Back impact testProve eseguite secondo tabella 1 della EN 15373
The tests has been carried out according to table 1 of EN 15373







WEB 950




WEB 950 SLED




WEB 950 SLED WITH ARMS



WEB 950 SLED WITH TABLET



WEB 950 SLED STOOL







REDONDA 956




REDONDA 956 SLED




REDONDA 956 SLED WITH ARMS



REDONDA 956 SLED WITH TABLET



REDONDA 956 SLED STOOL







HOLES 955




HOLES 955 SLED




HOLES 955 SLED WITH ARMS



HOLES 955 SLED WITH TABLET



HOLES 955 SLED STOOL







NET 960




NET 960 SLED




NET 960 SLED WITH ARMS



NET 960 SLED WITH TABLET




NET 960 SLED STOOL




WEB 951 WOOD



WEB 950 SLED WOOD



WEB 950 SLED WOOD WITH ARMS



Con foro maniglia sullo schienale
With handle hole on the back



Spessore variabile
Variable thickness

parti in legno - wooden parts



LF01
Faggio naturale
Natural beech



LFR03
Rovere sbiancato
Whitened oak

Altre tinte disponibili su richiesta
Other wooden colours available upon request

parti in metallo - metal parts



AC01
Cromato
Chromium plated



01.
Sedile e schienale in polipropilene disponibile in vari colori
Polypropylene seat and back available in many colours

02.
Disponibile con e senza braccioli e con tavoletta scrittoio sia destra che sinistra su telaio 4 gambe o a slitta
Available with and without armrests and with RH and LH tablet arm on 4-leg or sled frame

03.
Telaio impilabile in acciaio cromato e verniciato nero o bianco
Stackable frame in chromium-plated and black or white painted steel

04.
Sottosedile in plastica
Plastic underseat



05.
Con foro maniglia sullo schienale
With handle hole on the back

06.
Agganci in plastica (solo per versione slitta)
Plastic linking device (for sled version only)

07.
Possibilità di aggancio laterale tramite i piedini in plastica (solo per versione slitta)
Chairs side linking with plastic feet (for sled version only)

08.
Agganci in metallo (solo per versione slitta)
Metal linking device (for sled version only)

09.
Versione in plastica con aggancio in ferro
Plastic version with metal linking device



10.
Barra distanziatrice per file
(solo per versione slitta)
*Row distance holder bar (for
sled version only)*



11.
Piedino a vite
*Option of plastic glide fixed
by screw*



12.
Cestino portariviste
Newspaper rack



13.
Bracciolo con tavoletta destro
e sinistro
*Armrest with RH and LH
tablet arm*




14.
La tavoletta scrittoio è
traslabile in avanti
*The tablet arm can be
moved forward*



15.
La tavoletta scrittoio è
ribaltabile
*The tablet arm can be
flipped up*




16.
Versione rete nera
Black mesh version



17.
Versione rete bianca con
braccioli
*White mesh version with
armrests*



18.
Impilabilità fino a 10 sedie
(per versione slitta con e
senza braccioli)
*Stackability up to 10 chairs
(for sled version with and
without armrests)*



19.
Impilabilità massima 4 sgabelli
*Stackability: maximum 4
stools*



20.
Carrello
Trolley



21.
Impilabilità, su carrello con
inclinazione a 45° fino a 45
sedie
*High density stacking 45
chairs on a trolley*



OMP s.r.l. - Via Ca' Leoncino, 2 - 31030 Castello di Godego (TV) Italy
Tel. +39 0423/7616

www.ompchairs.com



Revisione n. 3 del 09/19 - Stampa: 09/19 - Art Direction: immagina.biz - Photo: Salmaso - Render: ImagineCG - Stampa: kappadue.net

OMP si riserva il diritto di cambiare o migliorare tecnicamente design e specifiche di ogni suo prodotto in qualsiasi momento e a sua discrezione senza darne preventiva notizia.
I colori dei campioni e delle fotografie sono solo indicativi, leggeri scostamenti non verranno accettati come reclamo.

OMP reserves the right to change or technically improve the design and specifications of any of its products at any time and at its discretion without notice.
The colors of the samples and photographs are only estimates, slight differences will not be accepted as a complaint



OMP S.R.L. - VIA CA' LEONCINO, 2 - 31030 CASTELLO DI GODEGO (TV) ITALY
TEL. +39 0423/7616

WWW.OMPCHAIRS.COM

